

# DIE NEUE C7000 SERIE DER 2-IN-1-NETZWERKDRUCKER



- ❖ OKI C7350n
- ❖ OKI C7350dn
- ❖ OKI C7350dtn

## DER NETZWERKDRUCKER MIT DER POWER FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE ERGEBNISSE – FÜR MITTLERE UND GROSSE ARBEITSGRUPPEN

Bei der Produktion effektiv gedruckter Kommunikation in Farbe und Schwarzweiß – schnell, einfach und kostengünstig – kann sich Ihre Abteilung jetzt ganz auf die neue C7000 Serie verlassen. Sie liefert eindrucksvolle 24 Seiten pro Minute (ppm) in Farbe und 26 ppm in Schwarzweiß mit standardmäßig integrierter Netzwerkkarte. Die Modellauswahl reicht bis zum C7350dtn mit Duplexeinheit, 2. Papierschacht und Unterschrank als Standard. Was immer auch Ihre Arbeitsgruppe realisieren möchte – sie hat den Drucker, der ihr die Power und Freiheit gibt, es ganz einfach selbst zu machen. Wir nennen das Chromability™: In-house Colour Printing leicht gemacht – nur von OKI.

### KEY FEATURES/HAUPTMERKMALE DER C7350 DRUCKER

- ❖ Druckgeschwindigkeit: 24 ppm in Farbe und 26 ppm in Schwarzweiß
- ❖ Zeit bis zum ersten Druck: 9 Sekunden für Farbe, 8 Sekunden für s/w
- ❖ Druckauflösung: 1.200 x 600 dpi
- ❖ 192 MB RAM, Speichererweiterung bis 1.024 MB möglich
- ❖ 500-MHz-Prozessor
- ❖ Hohe Papierkapazität bis maximal 1.690 Blatt
- ❖ Monatliche Druckleistung von bis zu 100.000 Blatt
- ❖ Integrierte Duplexeinheit für doppelseitigen Druck (Option beim C7350n)
- ❖ Automatischer Farbabgleich und automatische Medienerkennung



Die neuen C7000 2-in-1-Netzwerkdrucker – für mittlere und große Arbeitsgruppen, die aufmerksamkeitsstarke Dokumente schnell, einfach und günstig produzieren möchten.

# OKI

# DIE NEUE C7000 SERIE DER 2-IN-1-NETZWERKDRUCKER

## TECHNISCHE DATEN

		C7350n	C7350dn	C7300dtn
	ARTIKELNUMMER	01154401	01154501	01154601
GESCHWINDIGKEIT UND DURCHSATZ	A4-DRUCKGESCHWINDIGKEIT	24 Seiten pro Minute/Farbe, 26 Seiten pro Minute/Schwarzweiß		
	A4-OVERHEADFOLIE, FARBE	8 Seiten pro Minute		
	ZEIT BIS ZUM ERSTEN DRUCK	9 Sekunden/Farbe, 8 Sekunden/Schwarzweiß		
	AUFWÄRMZEIT	90 Sekunden		
	PROZESSORGESCHWINDIGKEIT	500 MHz		
DRUCKQUALITÄT	AUFLÖSUNG	1.200 x 600 dpi		
	LEISTUNGSERWEITERUNGEN	Autom. Farbgleich prüft die Farbe beim Einschalten und beim Einsetzen neuen Toners oder neuer Trommeln; autom. Farbausrichtung beim Einschalten, bei geöffneter Abdeckung und nach 400 gedruckten Seiten (nicht während eines Druckauftrags); Tonersparmodus; autom. Medienerkennung; autom. Papierschachtwahl; „Ask OKI“-Funktionalität		
	FARBABGLEICH	OKI Farbanpassung, ICC-kompatible Farbprofile für ColorSync und ICM, EuroScale und SWOP-Commercial-Press-Simulationen, Pantone-Zertifikat		
SCHRIFTARTEN	DRUCKERSCHRIFTEN	80 skalierbare PCL-Schriften, 4 Bitmap-Schriften, 10 TrueType-Schriften, 136 Adobe Typ-1-Schriften, OCR A/B, USPC-Strichcode		
DRUCKVERFAHREN		Digitaler elektrofotografischer Single-Pass-Seitendrucker mit 4 Bildtrommeleinheiten		
KOMPATIBILITÄT	DRUCKERSPRACHEN	Original Adobe PostScript 3 mit direktem PDF-Druck und PCL5c, PCL6, PCLXL; automatische Emulationsschaltung; Epson-FX- und IBM-ProPrinter-Dot-Matrix-Emulationen		
	ANSCHLÜSSE	IEEE 1284 bidirektional, parallel und USB 2.0 (480 Mbit/s), 10/100-TX-Ethernet-Karte (Standard)		
	OS-KOMPATIBILITÄT	Windows 95 / 98 / 98 SE / ME / NT4 Workstation / NT4 Server / 2000 Professional / 2000 Server / 2000 Advanced Server / XP Professional / XP Home / NT Terminal Server Edition / 2000 Terminal Server mit Citrix Metaframe 1.8 oder Citrix Metaframe XP 1.0. Mac OS 8.6 (oder höher), Mac OS X (10.1 oder höher), Varianten von Unix und Linux über PPDs		
	NETZWERK UND PROTOKOLLE	10/100-Base-TX-Ethernet-Karte mit internem Webserver zum Drucker- und Netzwerk-Setup sowie zur Verwaltung. Inklusive POP3 und SMTP Mail Client zur Erteilung von Druckaufträgen und Warnhinweisen. Mit allen großen Netzwerkprotokollen kompatibel: TCP/IP, Netware, EtherTalk und NetBEUI. TCP/IP: ARP, RARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect-Protokolle. Netware 3.x, 4.x, 5.x und 6 mit voller NDS- und NDPS-Kompatibilität: PServer, RPrinter, kompatibel mit NDPS über spezielles OKI NDPS Gateway. EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS		
	PROGRAMME	Durch die Druckkontroll-Software wird der Farbdrucker im Netzwerk verwaltet und kontrolliert; PrintSuperVision: Web-basiertes Software-Druckverwaltungs-Tool; OKI Template Manager: benutzerfreundliche Software zur einfachen Erstellung von Templates für Visitenkarten, Plakate und Strichcode-Dokumente; Speichermanager-Software*: speichert und verwaltet Formulare, Briefköpfe, Logos und Schriften. *Hard Disk Drive erforderlich		
SPEICHER	RAM	192 MB		
	MAX. RAM	1.024 MB (optional 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB DIMMs)		
	10-GB-FESTPLATTENLAUFWERK	Option		
PAPIER	PAPIEREINZUG	Interne Papierkassette: 530 Blatt; Universaleinzug: 100 Blatt; optionale 2./3. Papierkassette je 530 Blatt. Max. Fassungsvermögen (Drucker + 2. Kassette + 3. Kassette + Universaleinzug): 1.690 Blatt	Standardkassetten: 1.060 Blatt; Universaleinzug: 100 Blatt; optionale Kassette mit 530 Blatt; Max. Fassungsvermögen: 1.690 Blatt	
	PAPIERGEWICHT	60 – 176 g/m <sup>2</sup> aus Papierschacht/Kassetten; 64 – 203 g/m <sup>2</sup> aus Universaleinzug; Duplex 75 – 105 g/m <sup>2</sup>		
	PAPIERFORMAT	A4, A5, B5, A6 (nur Kassette 1), Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive, OKI Banner A4		
	DUPLEX	Option	Standard	
	PAPIERZUFUHR	Autom. Medienerkennung, autom. Papierschachtauswahl, „Papierschacht leer“-Sensor		
	PAPIERAUSGABE	500 Blatt Face-down, 100 Blatt Face-up		
	KOPIEROPTIONEN	Mit S700 ScanCopier qualitativ hochwertiges Farb- und Schwarzweißkopieren in A4 mit bis zu 3 ppm in Farbe und 10 ppm in Schwarzweiß. Standard-Lieferung inkl. UniMessage Pro für Scan-to-PC und Scan-to-E-Mail. Optional automatische Dokumentenzuführung (ADF)		
BETRIEBSBEDINGUNGEN	TEMPERATUR/LUFTFEUCHTIGKEIT (BETRIEB)	10 °C – 32 °C (17 °C – 27 °C empfohlen), 20 – 80% relative Luftfeuchtigkeit (50 – 70% empfohlen)		
	LAGERUNG	–10 °C – 43 °C, 10 – 90% relative Luftfeuchtigkeit		
ENERGIEDATEN	STROMVERSORGUNG	220 – 240 V, 50 Hz ±2 Hz		
	LEISTUNGS-AUFNAHME	Ca. 600 W, max. 1.500 W, Stand-by: 120 W (Durchschnitt), Energiesparmodus: < 45 W		
GERÄUSCHPEGEL		Betrieb: 56 dB(A), Stand-by: 45 dB(A), Energiesparmodus: 43 dB(A)		
ÄBMESSENGEN	H x B x T	430 x 430 x 620 mm		
GEWICHT		ca. 47,5 kg (C7350n/C7350dn), ca. 74,8 kg (C7350dtn)		
AUSLASTUNG	MAX. DRUCKLEISTUNG	100.000 Seiten/Monat		
LEBENSDAUER DER VERBRAUCHSMATERIALIEN	TONER	10.000 Seiten bei durchschnittlich 5% Deckung pro Farbe (Drucker werden mit Toner für 5.000 Seiten bei 5% Deckung ausgeliefert)		
	BILDtrommel	23.000 Seiten pro Farbe (Wert basiert auf typischer Bürosituation, in der 20% der Druckaufträge nur aus 1 Seite, 30% aus dreiseitigen Dokumenten und 50% aus 15 oder mehr Seiten bestehen)		
	FIXIEREINHEIT	60.000 Seiten		
	TRANSPORTBAND	60.000 Seiten bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag		
GEWÄHRLEISTUNG		3 Jahre Vor-Ort-Service nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung		

# OKI

Benutzen Sie bitte nur Original-Verbrauchsmaterialien von OKI, um eine optimale Qualität und Leistung Ihrer Hardware zu gewährleisten. Produkte, die keine original OKI Produkte sind, können die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigen und Ihre Garantie hinfällig werden lassen. Spezifikationen können ohne besondere Mitteilung geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

**OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH**  
 HANSAALLEE 187  
 40549 DÜSSELDORF  
 TEL. +49 (0) 2 11/52 66-0  
 FAX +49 (0) 2 11/59 33 45  
 WWW.OKI.DE  
 INFO@OKI.DE, WAP.OKI.DE/

**OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)**  
 IZ-NÖ SÜD, STR. 2/M7/1  
 A-2355 WR. NEUDORF  
 TEL. +43 (0) 2236/67 71 10  
 FAX +43 (0) 2236/67 71 10 999  
 WWW.OKI.AT  
 OFFICE@OKI.AT

*OkI, Network Solutions*  
 for a Global Society

OKI GERMANY - PART OF OKI ELECTRIC

