

DIE C9500 V2 2-IN-1-DRUCKER FÜR FARBE UND MONO



- ❖ OKI C9500dn V2
- ❖ OKI C9500hdn V2

SCHNELLES, PREISGÜNSTIGES DRUCKEN FÜR GROSSE ARBEITSGRUPPEN MIT 1.200 DPI

Der C9500 V2 ist der ultimative, professionelle A4- und A3-Drucker im Umfeld großer Arbeitsgruppen. Dank LED-Technologie druckt er 30 qualitativ hochwertige Seiten pro Minute (ppm) in Farbe und 37 ppm in Schwarzweiß mit 1.200 x 1.200 dpi. Lieferbar sind zwei Modelle mit Netzwerkkarte und Duplexdruck als Standardausstattung; der C9500hdn beinhaltet außerdem eine 10-GB-Festplatte. Mit diesen überragenden Leistungsmerkmalen und seiner hohen Druckgeschwindigkeit ist der C9500 V2 die perfekte Wahl für die Produktion qualitativ hochwertiger Unterlagen für den Kundeneinsatz, wie z. B. Broschüren in kleinen Auflagen, Postsendungen an definierte Zielgruppen sowie Materialien für Marketingkampagnen und Verkaufsumgebungen.

KEY FEATURES/HAUPTMERKMALE DES C9500 V2

- Hohe Druckgeschwindigkeit mit 30 ppm in Farbe und 37 ppm in Schwarzweiß, um auch der anspruchsvollsten Arbeitsgruppe gerecht zu werden
- Auflösung 1.200 x 1.200 dpi
- LED-Technologie garantiert hohe Geschwindigkeit und überragende Zuverlässigkeit
- PCL5c, PCL6 und Original Adobe PostScript 3
- Bedruckt Papiergewichte bis zu 203 g/m² und Formate bis A3+
- Intelligente Leistungsmerkmale wie automatischer Farbgleich und automatische Medienerkennung
- Der optionale Finisher bietet hohe Ausgabekapazität, Heften und Lochen
- Der optionale S900 ScanCopier ermöglicht bequemes Kopieren



Der C9500 V2 ist der ultimative Farb- und Schwarzweißdrucker für mittlere und große Arbeitsgruppen.

OKI

DIE C9500 V2 2-IN-1-DRUCKER FÜR FARBE UND MONO

TECHNISCHE DATEN

		C9500dn V2	C9500hdn V2
	ARTIKELNUMMER	01133301	01133401
GESCHWINDIGKEIT UND DURCHSATZ	A4-DRUCKGESCHWINDIGKEIT	30 Seiten pro Minute/Farbe, 37 Seiten pro Minute/Schwarzweiß	
	A4-OVERHEADFOLIE, FARBE	10 Seiten pro Minute	
	A3-DRUCKGESCHWINDIGKEIT	16 Seiten pro Minute/Farbe, 20 Seiten pro Minute/Schwarzweiß	
	ZEIT BIS ZUM ERSTEN DRUCK	11,5 Sekunden/Farbe, 10 Sekunden/Schwarzweiß	
	AUFWÄRMZEIT	160 Sekunden	
DRUCKQUALITÄT	PROZESSORGESCHWINDIGKEIT	600 MHz	
	AUFLÖSUNG	1.200 x 1.200 dpi	
	LEISTUNGSERWEITERUNGEN	Autom. Farbabgleich prüft die Farbe beim Einschalten und beim Einsetzen neuen Toners oder neuer Trommeln; autom. Farbausrichtung beim Einschalten, bei geöffneter Abdeckung und nach 400 gedruckten Seiten (nicht während eines Druckauftrags); Tonersparmodus; „Ask OKI“-Funktionalität	
	FARBABGLEICH	OKI Farbanpassung, ICC-kompatible Farbprofile für ColorSync und ICM, EuroScale und SWOP-Commercial-Press-Simulationen, Pantone-Zertifikat	
SCHRIFTARTEN	DRUCKERSCHRIFTEN	80 skalierbare PCL-Schriften, 4 Bitmap-Schriften, 10 TrueType-Schriften, 136 Adobe Typ-1-Schriften, OCR A/B, USPC Strichcode	
DRUCKVERFAHREN		Digitaler elektrofotografischer Single-Pass-Seitendrucker mit 4 Bildtrommleinheiten	
KOMPATIBILITÄT	DRUCKERSPRACHEN	Original Adobe PostScript 3 mit direktem PDF-Druck und PCL5c, PCL6, PCLXL; automatische Emulationsschaltung; Epson-FX- und IBM-ProPrinter-Dot-Matrix-Emulationen	
	ANSCHLÜSSE	IEEE 1284 bidirektional, parallel und USB 2.0 (480 MBit/s), 10/100-TX Ethernet	
	OS-KOMPATIBILITÄT	Windows 95 / 98 / 98 SE / ME / NT4 Workstation / NT4 Server / 2000 Workstation / 2000 Professional / 2000 Server / 2000 Advanced Server / XP Professional / XP Home / NT Terminal Server Edition / 2000 Terminal Server mit Citrix Metaframe 1.8 oder Citrix Metaframe XP 1.0. Mac OS 8.6 (oder höher), Mac OS X (10.1 oder höher), Varianten von Unix und Linux über PPDs	
	NETZWERKE UND PROTOKOLLE	10/100-Base-TX-Ethernet-Karte mit internem Webserver zum Drucker- und Netzwerk-Setup sowie zur Verwaltung. Inklusive POP3 und SMTP Mail Client zur Erteilung von Druckaufträgen und Warnhinweisen. Mit allen großen Netzwerkprotokollen kompatibel: TCP/IP, Netware, Ethertalk und NetBEUI. TCP/IP: ARP, RARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, JetDirect-Protokolle. Netware 3.x, 4.x, 5.x und 6 mit voller NDS- und NDPS-Kompatibilität: PServer, RPrinter, kompatibel mit NDPS über spezielles OKI NDPS Gateway. EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS	
	PROGRAMME	Durch die Druckkontroll-Software wird der Farbdrucker im Netzwerk verwaltet und kontrolliert; PrintSuperVision: Web-basiertes Software-Druckverwaltungs-Tool; OKI Template Manager: benutzerfreundliche Software zur einfachen Erstellung von Templates für Visitenkarten, Plakate und Strichcode-Dokumente; Speichermanager-Software*: speichert und verwaltet Formulare, Briefköpfe, Logos und Schriften. *Hard Disk Drive erforderlich	
SPEICHER	RAM	320 MB	
	MAX. RAM	1.024 MB (optional 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB DIMMs)	
	10-GB-FESTPLATTENLAUFWERK	Option	Standard
PAPIER	PAPIEREINZUG	Interne Papierkassette: 550 Blatt; Universaleinzug: 100 Blatt; Option: 2./3. Papierkassette je 550 Blatt. Option: Großraumkassette (1.650 Blatt); max. Fassungsvermögen (Drucker + 2. Kassette + Großraumkassette + Universaleinzug): 2.850 Blatt	
	PAPIERGEWICHT	64 – 203 g/m ² aus jeder Kassette; Duplex 75 – 105 g/m ²	
	PAPIERFORMAT	Papierschacht und optionale Kassetten 105 mm – 304,8 mm breit bis 148 mm – 457,2 mm lang (einschl. A6 [nur interner Schacht], A5, A4, A3, A3 Überformat), Universaleinzug: 76,2 mm – 304,8 mm breit und 127 mm – 1.200 mm lang (einschl. A6 [nur interner Schacht], A5, A4, A3, A3-Überformat und Bannermedien)	
	DUPLEX	Standard	
	PAPIERZUFUHR	Autom. Medienerkennung, autom. Papierschachtauswahl (autom. Erkennung von Papierformaten bis A3), „Papierschacht leer“-Sensor	
	PAPIERAUSGABE	500 Blatt Face-down, 100 Blatt Face-up	
	FINISHER	Stapler/Hefter/Locher mit 2 Kassetten (nur unterer Schacht), Ausgabegerät mit 100 + 1.000 Blatt A4 Aufnahme-kapazität; obere Kassette: 64 g/m ² – 200 g/m ² Face-up; untere Kassette: 64 g/m ² – 104 g/m ² Face-down	
	KOPIEROPTIONEN	Mit S900 ScanCopier qualitativ hochwertiges Farb- und Schwarzweißkopieren in A3 und A4 mit bis zu 11 ppm in Farbe und 27 ppm in Schwarzweiß. Standard-Lieferung inkl. UniMessage Pro für Scan-to-PC und Scan-to-E-Mail. Optional automatische Dokumentenzuführung (ADF)	
BETRIEBSBEDINGUNGEN	TEMPERATUR/LUFTFEUCHTIGKEIT (BETRIEB)	10 °C – 32 °C (17 °C – 27 °C empfohlen), 20 – 80% RH (50 – 70% empfohlen)	
	LAGERUNG	– 10 °C – 43 °C, 10 – 90% RH	
ENERGIEDATEN	STROMVERSORGUNG	220 – 240 V, 50 Hz ±2 Hz	
	LEISTUNGS-AUFNAHME	Ca. 800 W, max. 1.600 W, Stand-by: 250 W (Durchschnitt), Energiesparmodus: < 70 W	
GERÄUSCHPEGEL		Betrieb: 55 dB(A), Stand-by: 45 dB(A), Energiesparmodus: 43 dB(A)	
ABMESSUNGEN	H x B x T	430 x 666 x 626 mm	
GEWICHT		ca. 72 kg (Basisgerät)	
AUSLASTUNG	MAX. DRUCKLEISTUNG	150.000 Seiten/Monat	
LEBENSDAUER DER VERBRAUCHSMATERIALIEN	TONER	15.000 Seiten bei durchschnittlich 5% Deckung pro Farbe (Drucker werden mit Toner für 7.500 Seiten bei 5% Deckung ausgeliefert)	
	BILDROMMEL	30.000 Seiten pro Farbe (Wert basiert auf typischer Bürosituation, in der 20% der Druckaufträge nur aus 1 Seite, 30% aus dreiseitigen Dokumenten und 50% aus 15 oder mehr Seiten bestehen)	
	FIXIEREINHEIT	80.000 Seiten	
	TRANSPORTBAND	80.000 Seiten bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag	
GEWÄHRLEISTUNG		3 Jahre Vor-Ort-Service nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung	

OKI

OkI, Network Solutions
for a Global Society

OKI GERMANY - PART OF OKI ELECTRIC

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
HANSALLEE 187
40549 DÜSSELDORF
TEL. +49 (0) 2 11/52 66-0
FAX +49 (0) 2 11/59 33 45
WWW.OKI.DE
INFO@OKI.DE, WAP.OKI.DE/

Benutzen Sie bitte nur Original-Verbrauchsmaterialien von OKI, um eine optimale Qualität und Leistung Ihrer Hardware zu gewährleisten. Produkte, die keine original OKI Produkte sind, können die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigen und Ihre Garantie hinfällig werden lassen. Spezifikationen können ohne besondere Mitteilung geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
IZ-NÖ SÜD, STR. 2/M7/1
A-2355 WR. NEUDORF
TEL. +43 (0) 2236/67 71 10
FAX +43 (0) 2236/67 71 10 18
WWW.OKI.AT
OFFICE@OKI.AT



OKI
EUROPEAN CHALLENGE

OKI ist Sponsor der OKI European Challenge 2005. Nähere Infos unter
WWW.OKIEUROCHALLENGE.COM