


OKIPAGE 8w Lite

BASISDRUCKER FÜR MAC UND PC

Der neue **Klassiker** von OKI: der kompakte **OKIPAGE 8w Lite** mit hochkarätiger LED-Technologie für Einsteiger. Für **brillante Druckergebnisse** und mit einem **hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis**. Jetzt neu in den angesagten Apple-Farben Graphite und Indigo.

Mit dem OKIPAGE 8w Lite können Sie bis zu **8 Seiten pro Minute** drucken. Und das in bester **600-dpi-Class-Druckqualität** auf Normalpapier. Darüber hinaus können Sie auch Overheadfolien, Etiketten und Briefumschläge bedrucken. Zudem überzeugt der OKIPAGE 8w Lite nicht nur mit einem **sehr günstigen Seitenpreis** und Stromverbrauch, sondern auch mit einem **extrem niedrigen Geräuschpegel** – im Stand-by-Betrieb sogar geräuschlos. Und: Auf die **feststehende LED-Belichtungseinheit** gewährt OKI eine **5-Jahres-Garantie**. For the Best in Business. **OKI KEY TECHNOLOGY** 

**KLEINSTER
DRUCKER
SEINER KLASSE**



Kompakt-Seitendrucker für gestochen scharfe Druckergebnisse

Druckgeschwindigkeit: 8 Seiten pro Minute

Druckauflösung: 600-dpi-Class

Kompatibel mit Windows 3.1x, WIN 95, WIN 98, WIN 2000 und WIN NT 4.0; Apple Macintosh OS 8.1 und höher

USB- und bidirektionale Centronics High-Speed-Schnittstelle

OKI

OKIPAGE 8w Lite

TECHNISCHE DATEN

Drucktechnologie

LED, elektrofotografisch

Druckgeschwindigkeit

8 Seiten pro Minute im Kopiermodus

Auflösung

600-dpi-Class

Druckersprache

OKI Hiper-W für Windows 3.1x, WIN 95, WIN 98, WIN 2000, WIN NT 4.0; DOS-Anwendungen über PCL4.5 Software-RIP; Mac OS 8.1 und höher

Schnittstellen

Standard: bidirektionale Centronics High Speed (IEEE 1284), USB

Mindestanforderung an Systeme

WIN 3.1x und WIN 95: PC-kompatibel 80486, 8 MB RAM, 20 MB frei auf HDD; WIN 98 und WIN NT 4.0: PC-kompatibel; Pentium 90 MHz, 32 MB RAM, 20 MB frei auf HDD

Druckmaterial

Kopierergerechtere Papiere (farbig, weiß, Umweltpapier), Overheadfolien, Etiketten, Briefumschläge

Papierzufuhr

Standard: 1 Papierschacht für max. 100 Blatt, Gewicht 60–105 g/m², einstellbar auf DIN A4 und kleiner

Standard: vorderer Papiereinzug für die manuelle Zuführung von Einzelblättern bis 120 g/m², Briefumschlägen, Overheadfolien und Etiketten

Papierausgabe

max. 30 Blatt Face-up

Umweltschutzmerkmale

Resttonerverteilung, modulare Verbrauchskomponenten, Markierung für Kunststoffrecycling, Rücknahme von Verbrauchsmaterial, Energiesparmodus, kein messbarer Ozon-ausstoß

Umgebungstemperatur

Betrieb: +10 °C bis +32 °C; Lagerung: -20 °C bis +43 °C

Luftfeuchtigkeit

20–80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Stromversorgung

Spannung: 230 V +10 %, -14 %; Frequenz: 50/60 Hz ±2 %

Leistungsaufnahme

Energiesparmodus: ca. 8 W; Stand-by: ca. 32 W; Betrieb: ca. 160 W; Heizphase: ca. 450 W

Geräuschpegel

Energiesparmodus: kein Betriebsgeräusch; Stand-by: ≤ 38 dB (A); Betrieb: ≤ 50 dB (A)

Lieferumfang

LED-Drucker, Tonerkassette, Bildtrommeleinheit, Netzkabel, deutsches Handbuch, Windows-Treiber, Mac-Treiber

Verbrauchsmaterial

Bei 5 % Schwärzung: Tonerkassette bis zu 1.500 Seiten; Bildtrommel bis zu 10.000 Seiten (bei festgelegten Testkriterien)

Abmessungen

267 x 325 x 350 mm (H x B x T)

Gewicht

Ca. 4 kg

Bitte beachten: Die maximale Leistung und Lebensdauer von OKI Druckern ist nur bei Einsatz von OKI Original-Verbrauchsmaterial gewährleistet.

Alle Firmen und/oder Produktbezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Hersteller in den Märkten und/oder Ländern.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



OKI KEY TECHNOLOGY

OKI Systems (Deutschland) GmbH Hansaallee 187, 40549 Düsseldorf
Tel. 0211/52 66-0, Fax 0211/59 33 45, www.oki.de, info@oki.de, wap.oki.de/

OKI Systems (Österreich) IZ-NÖ Süd, Str. 2/M7/I, A-2355 Wr. Neudorf
Tel. 022 36/67 7110, Fax 022 36/67 711018, www.oki.at, office@oki.at

OKI Systems (Schweiz) Zurlindenstr. 29, CH-4133 Pratteln bei Basel
Tel. 061/82794 94, Fax 061/82794 90, www.oki.ch, info@oki.ch

OKI