

# ML 3390/3391 MATRIXDRUCKER



→ **ML 3390** 24-Nadel-Drucker

→ **ML 3391** 24-Nadel-Drucker

## EIN VIELSEITIGER FORMULARDRUCKER MIT 24-NADEL-DRUCKKOPF FÜR VERBESSERTER DRUCKQUALITÄT

Die Drucker ML 3390/ML 3391 in schmaler und breiter Ausführung bieten all den Nutzern überragende Flexibilität, die sich bei der Erledigung einer breiten Palette von Aufgaben auf einen einzigen Drucker verlassen. Bedienerfreundlichkeit, hohe Zuverlässigkeit und äußerst geringe Betriebskosten machen den ML 3390/ML 3391 zur idealen Wahl für Anwendungen im Einzelhandelsgeschäft, Kleinunternehmen und Büro.

### HAUPTMERKMALE DER DRUCKER ML 3390/ML 3391

- 80/136-Spalten-Nadeldrucker
- Integrierte USB- und IEEE-parallele Schnittstelle
- 24-Nadel-Druckkopf mit OKI Zuverlässigkeit
- Druckgeschwindigkeit bis zu 390 Zeichen pro Sekunde
- Verarbeitet Mehrfachsätze (Original + 3 Durchschläge)
- Ideal für den allgemeinen Einsatz und das Drucken von Rechnungen, Aufstellungen, Informationen der Geschäftsleitung etc.



# OKI

# ML 3390/3391

## TECHNISCHE DATEN

		ML 3390	ML 3391
ARTIKELNUMMER		01091302	01091402
HAUPTMERKMALE	ANZAHL NADELN	24	
	ANZAHL DURCHSCHLÄGE	4 (1 Original und 3 Kopien)	
GESCHWINDIGKEIT	NORMALDRUCK (12 CPI/10 CPI)	312 cps / 260 cps	
	SCHÖNDRUCK (12 CPI/10 CPI)	104 cps / 87 cps	
	HÖCHSTE DRUCKGESCHWINDIGKEIT	390 cps	
FONT & DRUCKMERKMALE	SPALTENBREITE (10 CPI)	80 Zeichen	136 Zeichen
	MAX. BEI KOMPRIMIERUNG	160 Zeichen	272 Zeichen
	SCHRIFTGRÖSSEN	10/12/15/17,1/20 Pitch und Proportional	
	AUFLÖSUNG	Bis zu 360 x 360 dpi	
	RESIDENTE SCHRIFTEN	Courier (skalierbar), Roman (skalierbar), Swiss (skalierbar), Swiss bold, Prestige, Gothic, Utility, Orator, OCR-A, OCR-B + Barcodes: Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5; 33 internationale Zeichensätze	
	FONTSTYLES	Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Outline, Schattiert, Fett, Unterstrichen, Tiefer gestellt, Hochgestellt	
KOMPATIBILITÄT	DRUCKER-EMULATIONEN	Epson LQ Esc/P2, IBM ProPrinter X24/XL24	
SCHNITTSTELLEN	STANDARD-SCHNITTSTELLEN	Centronics Parallel + USB	
	OPTIONALE SCHNITTSTELLEN	Seriell RS 232C, Seriell RS 422A, Current Loop RS 232C	
PAPIERVERARBEITUNG	ENDLOSPAPIER	76 – 254 mm	76 – 406 mm
	ENDLOSUMSCHLÄGE	165 x 91 mm	239 x 102 mm
	ERSTE DRUCKPOSITION (VON OBERKANTE ERSTE SEITE)	0,5 mm	
	STANDARD	Schubtraktoren hinten, Papierparkfunktion, Low tear-off, Autoload Einzelblatt	
	OPTIONAL	Zugtraktor, Ein-/Zweischacht-Einzelblatteinzug, Rollenpapierhalter (nur ML 3390), Schubtraktor mit langlebiger Metallabreißschiene	
PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN	MASSE (H x B x T)	116 x 398 x 345 mm	116 x 552 x 345 mm
	GEWICHT	6,9 kg	8,9 kg
	PUFFERSPEICHER	128 KB	
	GERÄUSCHENTWICKLUNG	54 dB (A) Normalbetrieb, 50 dB (A) Quiet Mode	
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE	SPANNUNG	230 V AC (+6%, -14%)	
	FREQUENZ	50/60 Hz (±2%)	
VERBRAUCHSMATERIAL	DRUCKKOPF	200 Millionen Zeichen	
	FARBAND	2 Millionen Zeichen im Normaldruck bei 10 cpi (nachränkende Kassette)	
ZUVERLÄSSIGKEIT	MTBF	10.000 Stunden	
GEWÄHRLEISTUNG		3 Jahre Vor-Ort-Service nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung	

# OKI

OKI empfiehlt, Originalprodukte von OKI zu verwenden. Durch den Einsatz von Nachahmerprodukten kann die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigt werden und Ihre Garantie verfallen. Die technischen Angaben können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Es handelt sich ausschließlich um eingetragene Warenzeichen.

Okī, Network Solutions  
for a Global Society  
OKI GERMANY - PART OF OKI ELECTRIC

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH  
HANSAALLEE 187  
40549 DÜSSELDORF  
TEL. +49 (0) 2 11/52 66-0  
FAX +49 (0) 2 11/59 33 45  
WWW.OKI.DE  
INFO@OKI.DE, WAP.OKI.DE/

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)  
IZ-NÖ SÜD, STR. 2/M7/I  
A-2355 WR. NEUDORF  
TEL. +43 (0) 22 36/67 71 10  
FAX +43 (0) 22 36/67 71 10 18  
WWW.OKI.AT  
OFFICE@OKI.AT

