

# ML 3410 MATRIXDRUCKER



## ML 3410 9-Nadel-Drucker

### KRAFT, ZUVERLÄSSIGKEIT, VIELSEITIGKEIT – EIN DRUCKER

Der ML 3410 ist ein kraftvoller Nadeldrucker, speziell ausgelegt auf äußerst datenintensive Anwendungen mit sehr hohen Geschwindigkeiten. Seine Durchschreibfähigkeiten sind eindrucksvoll: Er produziert bis zu acht Durchschläge in einem Durchgang.

### HAUPTMERKMALE DES DRUCKERS ML 3410

- 136-Spalten-Nadeldrucker
- Extrem haltbarer 9-Nadel-Druckkopf – OKI Zuverlässigkeit standardmäßig eingebaut
- Druckgeschwindigkeit bis zu 550 Zeichen pro Sekunde
- Verarbeitet Durchschreibesätze (Original + 7 Durchschläge)
- Ideal für Einkauf und Vertrieb, für die Buchhaltung sowie Finanz- und IT-Abteilungen, die großvolumige Ausdrücke bei hohen Geschwindigkeiten benötigen



# OKI

# ML 3410

## TECHNISCHE DATEN

		ML 3410
ARTIKELNUMMER		00035213 (IBM/Epson)      09621857 (Microline/Pacemark)
HAUPTMERKMALE	ANZAHL NADELN	9
	ANZAHL DURCHSCHLÄGE	8 (1 Original und 7 Durchschläge)
GESCHWINDIGKEIT	HOCHGESCHWINDIGKEIT (12/10 CPI)	550 cps
	NORMALDRUCK (12 CPI/10 CPI)	417 cps
	SCHÖNDRUCK (12 CPI/10 CPI)	104 cps
	HÖCHSTE DRUCKGESCHWINDIGKEIT (10 CPI)	550 cps
FONT & DRUCKMERKMALE	SPALTENBREITE (10 CPI)	136 Zeichen
	MAX. BEI KOMPRIMIERUNG	272 Zeichen
	SCHRIFTGRÖSSEN	10/12/15/17,1/20 Pitch + Proportional
	AUFLÖSUNG	Bis zu 240 x 144 dpi
	RESIDENTE SCHRIFTEN	NLQ-Courier, NLQ-Gothic, OCR-B, High-Speed Draft, Utility + Standard Barcodes: Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5
FONTSTYLES	Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Fett, Hochgestellt, Tiefer gestellt, Unterstrichen, Durchgestrichen	
KOMPATIBILITÄT	DRUCKER-EMULATIONEN	Epson FX, IBM ProPrinter XL oder OKI Microline/PM (optional)
SCHNITTSTELLEN	STANDARD-SCHNITTSTELLEN	Centronics Parallel, Seriell RS 232C, umschaltbar
PAPIERVERARBEITUNG	ENDLOSPAPIER	76 – 406 mm
	ENDLOSUMSCHLÄGE	239 x 102 mm
	ERSTE DRUCKPOSITION (VON OBERKANTE ERSTE SEITE)	Einzelblatt: 25,4 mm Endlos: 23,3 mm
	STANDARD	Automatischer Einzelblatteinzug, Papierparkfunktion, Schubtraktoren hinten, langlebige Metallabreißschiene
	OPTIONAL	Ein-/Zweischacht-Einzelblatteinzug, Zugtraktor, Hochleistungsschubtraktor inkl. eigenem Motorantrieb
PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN	MASSE (H x B x T)	180 x 570 x 417 mm
	GEWICHT	18 kg
	PUFFERSPEICHER	Standardpufferspeicher 28 KB (reduzierter Speicher)
	GERÄUSCHENTWICKLUNG	< 58 dB (A)
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE	SPANNUNG	230 V AC
	FREQUENZ	50/60 Hz
VERBRAUCHSMATERIAL	DRUCKKOPF	200 Millionen Zeichen
	FARBAND	7 Millionen Zeichen
ZUVERLÄSSIGKEIT	MTBF	8.000 Stunden
GEWÄHRLEISTUNG		3 Jahre Vor-Ort-Service nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung

# OKI



OKI empfiehlt, Originalprodukte von OKI zu verwenden. Durch den Einsatz von Nachahmerprodukten kann die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigt werden und Ihre Garantie verfallen. Die technischen Angaben können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Es handelt sich ausschließlich um eingetragene Warenzeichen.

*OkI, Network Solutions*  
for a Global Society  
OKI GERMANY - PART OF OKI ELECTRIC

**OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH**  
HANSAALLEE 187  
40549 DÜSSELDORF  
TEL. +49 (0) 2 11/52 66-0  
FAX +49 (0) 2 11/59 33 45  
WWW.OKI.DE  
INFO@OKI.DE, WAP.OKI.DE/

**OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)**  
IZ-NÖ SÜD, STR. 2/M7/I  
A-2355 WR. NEUDORF  
TEL. +43 (0) 22 36/67 71 10  
FAX +43 (0) 22 36/67 71 10 18  
WWW.OKI.AT  
OFFICE@OKI.AT

