

ML 3990 FB MATRIXDRUCKER



Kostenlos
unter
www.oki.de
www.oki.at

3

JAHRE
GARANTIE

NEXT DAY
SERVICE

DIREKT
VOR ORT

ML 3990 FB 24-Nadel-Drucker

ULTRA-ROBUST, SCHNELL UND VIELSEITIG

Der ML 3990 FB ist der ultra-robuste Industriedrucker mit ungewöhnlich vielseitiger Papierverarbeitung bis DIN A3 sowie gehobener Schriftqualität. Mit ihm können auch größere Druckvolumen mit unterschiedlichsten Formaten und Papierstärken sehr schnell und flexibel verarbeitet werden. Durch sein Flachbett-Druckprinzip eignet er sich hervorragend für den Rundum-Einsatz unter schwierigen Bedingungen und für anspruchsvolle Druckmedien.

HAUPTMERKMALE DES DRUCKERS ML 3990 FB

- ⇒ 136-Spalten-Nadeldrucker für große Volumen
- ⇒ 24-Nadel-Druckkopf mit langer Lebensdauer
- ⇒ Druckgeschwindigkeit bis zu 636 Zeichen pro Sekunde
- ⇒ Verarbeitet Durchschreibsätze (Original + 7 Durchschläge)
- ⇒ Automatische Papierdickenerkennung
- ⇒ Problemlose Papierverarbeitungsfähigkeiten für eine Vielzahl von Medien
- ⇒ Klartext-Display für einfache Bedienung



OKI

ML 3990 FB

TECHNISCHE DATEN

		ML 3990 FB
ARTIKELNUMMER		41128650
HAUPTMERKMALE	ANZAHL NADELN	24
	ANZAHL DURCHSCHLÄGE	8 (1 Original und 7 Kopien)
GESCHWINDIGKEIT	NORMALDRUCK (12 CPI/10 CPI)	636 cps / 530 cps
	SCHÖNDRUCK (12 CPI/10 CPI)	224 cps / 187 cps
	HÖCHSTE DRUCKGESCHWINDIGKEIT (15 CPI)	636 cps
FONTS & DRUCKMERKMALE	SPALTENBREITE (10 CPI)	136 Zeichen
	MAX. BEI KOMPRIMIERUNG	272 Zeichen
	SCHRIFTGRÖSSEN	10/12/15/17,1/20 Pitch und Proportional
	AUFLÖSUNG	360 x 360 dpi
	RESIDENTE SCHRIFTEN	Courier, Swiss, Prestige, Gothic, Swiss Bold, Orator, OCR-A, OCR-B, Utility
FONTSTYLES	Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Fett, Hochgestellt, Tiefer gestellt, Unterstrichen, Durchgestrichen	
KOMPATIBILITÄT	DRUCKER-EMULATIONEN	Epson ESC/P
SCHNITTSTELLEN	STANDARD-SCHNITTSTELLEN	Centronics Parallel
	OPTIONALE SCHNITTSTELLEN	10/100 Mbit Fast Ethernet
PAPIERVERARBEITUNG	ENDLOSPAPIER	102 – 406 mm, 52 – 128 g/m ²
	EINZELBLATTEINZUG	Normal- und Umweltpapier 52 – 209 g/m ² , stärkere Papiersorten bis 0,48 mm
	ERSTE DRUCKPOSITION (VON OBERKANTE ERSTE SEITE)	Einzelblatt: 6,35 mm Endlos: 6,35 mm
	STANDARD	Schubtraktor, manueller Einzelblatteinzug
	OPTIONAL	Autom. Einschacht-Einzelblatteinzug, Traktor für Papierzufuhr von hinten
PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN	MASSE (H x B x T)	315 x 685 x 532 mm
	GEWICHT	30 kg
	PUFFERSPEICHER	Standardpufferspeicher 64 KB
	GERÄUSCHENTWICKLUNG	max. 61 dB (A)
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE	SPANNUNG	230 V AC (±10%)
	FREQUENZ	50/60 Hz (±2%)
VERBRAUCHSMATERIAL	DRUCKKOPF	300 Millionen Zeichen
	FARBAND (SCHWARZ)	10 Millionen Zeichen
ZUVERLÄSSIGKEIT	MTBF	10.000 Stunden
GEWÄHRLEISTUNG		3 Jahre Vor-Ort-Service nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung

OKI



OKI empfiehlt, Originalprodukte von OKI zu verwenden. Durch den Einsatz von Nachahmerprodukten kann die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigt werden und Ihre Garantie verfallen. Die technischen Angaben können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Es handelt sich ausschließlich um eingetragene Warenzeichen.

Okī, Network Solutions
for a Global Society
OKI GERMANY - PART OF OKI ELECTRIC

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
HANSAALLEE 187
40549 DÜSSELDORF
TEL. +49 (0) 2 11/52 66-0
FAX +49 (0) 2 11/59 33 45
WWW.OKI.DE
INFO@OKI.DE, WAP.OKI.DE/

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
IZ-NÖ SÜD, STR. 2/M7/I
A-2355 WR. NEUDORF
TEL. +43 (0) 22 36/67 71 10
FAX +43 (0) 22 36/67 71 10 18
WWW.OKI.AT
OFFICE@OKI.AT

