

ML 5590/5591 MATRIXDRUCKER



→ **ML 5590** 24-Nadel-Drucker

→ **ML 5591** 24-Nadel-Drucker

**HOCH LEISTUNGSFÄHIG, EXTREM SCHNELL UND VIELSEITIG.
DIE DRUCKER FÜR DEN SCHRIFTVERKEHR ODER ETIKETTENDRUCK.**

Die Modelle ML 5590/ML 5591 mit schmaler und breiter Ausführung zeichnen sich durch fortschrittliche Spezifikationen aus, die ausgezeichnete Produktivität und Zuverlässigkeit gewährleisten, und zwar bei jedem Gebrauch, Tag für Tag. Dank ihrer Robustheit und Flexibilität sind sie die ideale Wahl für das anspruchsvolle Umfeld. Die 24-Nadel-Modelle ML 5590/ML 5591 erbringen eine feinere Druckqualität zum Drucken von Rechnungen, Bestellungen, Arbeitsblättern etc. im Kundenverkehr.

HAUPTMERKMALE DES DRUCKERS ML 5590/ML 5591

- OKI Zuverlässigkeit, gestützt durch 20.000 Stunden MTBF
- Optimiert für hohe Druckvolumen
- Integrierte USB und IEEE parallele Schnittstellen
- Mehrfachsätze (bis zu 5 Nutzen)
- Haltbarkeit des Farbbandes beträgt 4 Millionen Zeichen
- Bis 473 cps Druckgeschwindigkeit in Entwurfsqualität
- Geräuscharm (56 dB (A) im Standardbetrieb und 52 dB (A) im Quiet Mode)



OKI

ML 5590/5591

TECHNISCHE DATEN

		ML 5590	ML 5591
	ARTIKELNUMMER	01124702	01124802
HAUPTMERKMALE	ANZAHL NADELN	24	
	ANZAHL DURCHSCHLÄGE	5 (1 Original und 4 Kopien)	
GESCHWINDIGKEIT	SUPERSCHNELLD RUCK (10 CPI)	420 cps	
	SCHNELLD RUCK (15/12/10 CPI)	473 cps / 378 cps / 315 cps	
	SCHÖNDRUCK (12 CPI/10 CPI)	126 cps / 105 cps	
	HÖCHSTE DRUCKGESCHWINDIGKEIT	473 cps	
FONT & DRUCKMERKMALE	SPALTENBREITE (10 CPI)	80 Zeichen	136 Zeichen
	MAX. BEI KOMPRIMIERUNG	160 Zeichen	272 Zeichen
	SCHRIFTGRÖSSEN	10/12/15/17/20 pitch und Proportional	
	AUFLÖSUNG	Bis zu 360 x 360 dpi	
	RESIDENTE SCHRIFTEN	Courier (skalierbar), Roman (skalierbar), Swiss (skalierbar), Swiss bold, Prestige, Gothic, Utility, Orator, HSD, OCR-A, OCR-B + Barcodes	
	FONTSTYLES	Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Outline, Schattiert, Fett, Unterstrichen, Tiefer gestellt, Hochgestellt	
KOMPATIBILITÄT	DRUCKER-EMULATIONEN	Epson LQ, IBM ProPrinter III/AGM	
SCHNITTSTELLEN	STANDARD-SCHNITTSTELLEN	Centronics Parallel + USB	
	OPTIONALE SCHNITTSTELLEN	Seriell RS 232C/RS 422/Current Loop	
PAPIERVERARBEITUNG	ENDLOSPAPIER	76 – 254 mm	76 – 406 mm
	ERSTE DRUCKPOSITION (VON OBERKANTE ERSTE SEITE)	Einzelblatt: 0,5 mm Endlos: 0,5 mm	
	STANDARD	Papierparkfunktion, Low tear-off, Schubtraktor, Autoload Einzelblatt	
	OPTIONAL	Zugtraktor, Ein-/Zweischacht-Einzelblatteinzug, Rollenpapierhalter (nur 80 Zeichen), Schubtraktor	
PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN	MASSE (H x B x T)	153 x 398 x 345 mm	153 x 552 x 345 mm
	GEWICHT	7,6 kg	9,6 kg
	PUFFERSPEICHER	128 KB	
	GERÄUSCHENTWICKLUNG	56 dB (A) Normalbetrieb, 52 dB (A) Quiet Mode	
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE	SPANNUNG	230 V AC (+6%, -14%)	
	FREQUENZ	50/60 Hz (±2%)	
VERBRAUCHSMATERIAL	DRUCKKOPF	200 Millionen Zeichen	
	FARBAND	4 Millionen Zeichen (nachränkende Kassette)	
ZUVERLÄSSIGKEIT	MTBF	20.000 Stunden	
GEWÄHRLEISTUNG		3 Jahre Vor-Ort-Service nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung	

OKI

OKI empfiehlt, Originalprodukte von OKI zu verwenden. Durch den Einsatz von Nachahmerprodukten kann die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigt werden und Ihre Garantie verfallen. Die technischen Angaben können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Es handelt sich ausschließlich um eingetragene Warenzeichen.

OkI, Network Solutions
for a Global Society
OKI GERMANY - PART OF OKI ELECTRIC

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
HANSAALLEE 187
40549 DÜSSELDORF
TEL. +49 (0) 2 11/52 66-0
FAX +49 (0) 2 11/59 33 45
WWW.OKI.DE
INFO@OKI.DE, WAP.OKI.DE/

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
IZ-NÖ SÜD, STR. 2/M7/I
A-2355 WR. NEUDORF
TEL. +43 (0) 22 36/67 71 10
FAX +43 (0) 22 36/67 71 10 18
WWW.OKI.AT
OFFICE@OKI.AT

