

OKIFAX 4550/-ISDN

OFFICE COMPACT FAX

OKI Internet Solution



OKI

OKIFAX 4550/ -ISDN

KOMPAKT. VIELSEITIG. SCHNELL

QUICK INFO |

Das **OKIFAX 4550** ist das **leistungsstarke** und **kompakte Faxgerät fürs Büro**, wahlweise auch als **ISDN Version**. Es bietet Ihnen eine umfangreiche Ausstattung, einen minimalen Stromverbrauch dank des Ultra-Energiesparmodus (0,5 W) sowie eine **Kosten sparende und schnelle Übertragungsgeschwindigkeit** von 3 Sekunden (ca. 1,5 Sekunden bei ISDN Version) pro Seite in Standardauflösung. Zudem können Sie mit dem OKIFAX 4450/4550 ISDN über den Serviceprovider Fax2Net kostengünstig **Faxe via Internet** versenden.

Zu den **Ausstattungsmerkmalen** gehören u. a. die Graustufenwiedergabe mit Textdifferenzierung, 10 Zielwahltasten, 70 Kurzwahlnummern und ein großer automatischer Vorlageneinzug für bis zu 20 Seiten DIN A4. Die **High End LED-Technologie** sorgt für einen besonders zuverlässigen, service- und wartungsfreundlichen Betrieb.

Und: Mit dem **serienmäßig integrierten OKI Multi-Interface** und der optional erhältlichen JetSuite-Software wird das OKIFAX 4450/4550 ISDN zu einem **digitalen Komplettsystem**, mit dem Sie faxen, scannen, drucken, kopieren und über einen vorhandenen Internet-Zugang mailen können. Das OKIFAX 4450/4550 ISDN: Für perfektes Arbeiten. **For the Best in Business.**





ANWÄHLEN ZUM AUSWÄHLEN |

Wahlfunktionen

Das OKIFAX 4450/4550 ISDN bietet Ihnen mehrere komfortable Möglichkeiten der Anwahl. So können Sie 10 Ihrer wichtigsten Faxnummern jeweils einer Zielwahltaste zuordnen. Zusätzlich lassen sich für weitere 70 Faxnummern zweistellige Kurzwahlnummern mit Empfängername programmieren und häufig aus Ihrem Telefonbuch genutzte Teilnehmergruppen zu fünf Gruppen zusammenfassen.

Alternativ können die Faxnummern, die unter den Zielwahltasten und Kurzwahlnummern gespeichert sind, auch über die Telefonbuchfunktion angewählt werden. Dazu brauchen Sie nur den Anfangsbuchstaben des Empfängers einzugeben. Im Display des OKIFAX 4450/4550 ISDN erscheint daraufhin der volle Name mit der dazugehörigen Faxnummer. Beginnen mehrere Namen mit dem gleichen Buchstaben, können Sie bis zum gewünschten Namen durchblättern.

Außerdem verfügt das OKIFAX 4450/4550 ISDN über eine automatische Wahlwiederholung, die eine besetzte Nummer mehrfach anwählt. Bei der manuellen Wahlwiederholung wird einfach per Tastendruck die zuletzt eingegebene Nummer noch einmal angewählt. Falls eine Gegenstelle länger besetzt ist, kann das OKIFAX 4450/4550 ISDN die Verbindung zu einer anderen Gegenstelle, z.B. im selben Haus, herstellen.





DIE ÜBERTRAGUNG IST PERFEKT

Übertragungsfunktionen

Mit dem OKIFAX 4450/4550 ISDN verfügen Sie über mehrere Alternativen der Übertragung. Um eine Faxnachricht zu versenden, brauchen Sie zunächst nach Eingabe der Faxnummer natürlich nur die Starttaste zu drücken.

Daneben können Sie mit dem OKIFAX 4450/4550 ISDN zeitversetzt bis zu fünf Faxe versenden, um zum Beispiel die günstigen Nachttarife Ihrer Telefongesellschaft zu nutzen oder überlastete Telefonleitungen zu meiden. Sie können ein Fax zu einer innerhalb von 72 Stunden frei wählbaren Zeit versenden.

Natürlich können Sie mit dem OKIFAX 4450/4550 ISDN auch Faxnachrichten von einer Gegenstelle abrufen.

Eine weitere praktische Anwendung ist das Rundsenden. Mit dieser Funktion kann ein zwischengespeichertes Fax an bis zu 90 Teilnehmer versendet werden. Und noch ein Pluspunkt: Über den 2 MB großen Speicher lassen sich je nach Seiteninhalt bis zu 130 Seiten (ITU-TS-Standarddokument Nr. 1 in Standardauflösung) speichern.

AUFLÖSUNG BIS ZUM FEINSTEN |

Druckfunktion

Das OKIFAX 4450/4550 ISDN verfügt über vier Auflösungsstufen: Standard, Fein, Extrafein und Foto. In Standardauflösung eingehende Faxe werden vom OKIFAX 4450/4550 ISDN automatisch in Feinauflösung ausgedruckt. Damit wird gewährleistet, dass schräg verlaufende Bild- und Buchstabenelemente direkt geglättet werden – für eine optimale Lesbarkeit.

Auch Einzel- und Mehrfachkopien können Sie in Fein- und Fotoauflösung anfertigen. Zudem ist das OKIFAX 4450/4550 ISDN mit 64 Graustufen ausgestattet (mit Textdifferenzierung). Dies garantiert eine kontrastreiche Wiedergabe von Texten, Bildern und Grafiken.

DRUCKEN WIE GEDRUCKT |

Drucktechnologie

Das OKIFAX 4450/4550 ISDN bietet Ihnen mit seiner High End LED-Technologie exzellente Druckergebnisse. Und gewährleistet zudem einen besonders wartungsfreundlichen Druckbetrieb. Denn im Gegensatz zur Lasertechnologie, bei der ein Laserstrahl über Ablenkspiegel geleitet wird, verfügt das OKIFAX 4450/4550 ISDN über eine feststehende Leuchtdiodenzeile. Auf die OKI übrigens eine 5-Jahres-Garantie gewährt.

Mit der LED-Belichtungseinheit entfällt nicht nur die empfindliche Spiegelmechanik der Lasertechnologie, sondern auch die aufwendige Optik zur Korrektur von Verzerrungen und Randunschärfen. Nicht zuletzt die deutlich geringere Anzahl an Bauteilen macht die LED-Technologie absolut servicefreundlich. Und: Die LED-Zeile des OKIFAX 4450/4550 ISDN verfügt über ca. 2.500 Leuchtdioden, die die Bildtrommel zeilenweise belichten. Für ein perfektes Druckbild.

DER EMPFANG IST GESICHERT |

Speicherfunktion

In dem 2 MB großen Speicher des OKIFAX 4450/4550 ISDN lassen sich je nach Seiteninhalt bis zu 130 Seiten* ablegen. So können Sie sowohl empfangene Faxe für den späteren Ausdruck zwischenspeichern als auch noch zu sendende Dokumente sammeln. Übrigens, auch bei leeren Papier- und Tonerkassetten kann das OKIFAX 4450/4550 ISDN Nachrichten empfangen und im Speicher ablegen.

WORLD WIDE FAX |

Faxen via Internet

Mit dem OKIFAX 4450/4550 ISDN können Sie über das Internet faxen, ohne dass Sie einen eigenen Internet-

Anschluss besitzen. Sie brauchen einfach nur die Telefonnummer des Serviceproviders Fax2Net einzuprogrammieren: Auf Wunsch werden dann automatisch alle Faxe ins Ausland kostengünstig über den Serviceprovider versendet.

KOMFORTABLE LÖSUNG |

Komfortfunktionen

Neben einer leichten Bedienung durch das übersichtliche Display verfügt das OKIFAX 4450/4550 ISDN über eine automatische Fehlerkorrektur. Das heißt, im Dialog mit gleichwertigen Faxgeräten erkennt und eliminiert es Übertragungsfehler.

Darüber hinaus selektiert die integrierte, passive Telefon-Fax-Weiche automatisch eingehende Anrufe und Faxsendungen. Zusätzlich können Sie in dieses System einen extern angeschlossenen Anrufbeantworter integrieren.

DIGITALES KOMPLETTSYSTEM |

Drucken, scannen, kopieren

Zusammen mit der optionalen JetSuite-Software wird das OKIFAX 4450/4550 ISDN zu einem multifunktionalen, digitalen Komplettsystem für vielseitige Anwendungen. So können Sie mit dem OKIFAX 4450/4550 ISDN drucken, kopieren, scannen und PC-faxen.

- Drucken: 8 Seiten/Minute in 600-dpi-Class von jedem Windows-Programm aus – wie bei einem Seitendrucker
- Kopieren: 8 Seiten/Minute; Vergrößerung und Verkleinerung; Mehrfachkopien
- Scannen: Bilder, Grafiken und Texte können über den TWAIN-Treiber in andere Programme übertragen werden. Eingescannte Texte lassen sich über die im Lieferumfang enthaltene Zeichenerkennungs-Software (OCR) sogar in computerlesbare Buchstaben umwandeln, die dann in jedem Textverarbeitungsprogramm weiterverarbeitet werden können
- PC-Faxen: vom PC aus papierlos faxen; auch eingehende Faxnachrichten lassen sich direkt am PC öffnen
- Empfohlene (erforderliche) Systemvoraussetzungen: Pentium-Prozessor, 90 MHz (486er, 33 MHz); 16 (8) MB RAM; 50 (20) MB freier Festplattenspeicher; parallele bidirektionale Schnittstelle; Windows 95/98/NT 4.0 (Windows 3.11)

*ITU-TS-Standarddokument Nr. 1 in Standardauflösung.

OKIFAX 4550/-ISDN

TECHNISCHE DATEN

Typ

OKIFAX 4550: ITU-T G3, Tischfernkopierer, Halbduplex
OKIFAX 4550 ISDN: ITU-T G4, Tischfernkopierer, Halbduplex

Drucktechnologie

LED, elektrofotografisch, LED-Belichtungseinheit mit 5-Jahres-Garantie

Druckmaterial

Kopierer geeignetes Normalpapier und Umweltpapier (DIN 19309)

Automatischer Papiereinzug

Standard: 1 Papierschacht für bis zu 100 Blatt DIN A4

Dokumentenzufuhr

Bis zu 20 DIN-A4-Seiten bei 60–90 g/m², Breite 148–216 mm, Länge 128–356 mm, effektive Lesebreite 209 mm (DIN A4)

Auflösung

Horizontal: 8 Punktelemente pro mm, vertikal: 3,85 Zeilen pro mm (Standard), 7,7 Zeilen pro mm (Fein), 15,4 Zeilen pro mm (Extrafein); beim Ausdruck Erhöhung der Auflösung von Standard auf Fein und Extrafein, Fotoauflösung mit 64 Graustufen und Textdifferenzierung, Scannerauflösung max. 300 dpi

Speicherkapazität

Standard: 2 MB für max. 130 Seiten

Übertragungsgeschwindigkeit

OKIFAX 4550: G3, 33.600 bps
OKIFAX 4550 ISDN: G4, 64.000 bps

Übertragungszeit

OKIFAX 4550: G3, 3 Sekunden*
OKIFAX 4550 ISDN: G4, ca. 1,5 Sekunden*

Wahlfunktionen

10 Zielwahltasten, 70 Kurzwahlnummern, Telefonbuchfunktion für 80 Empfängernamen, automatische Wahlwiederholung, manuelle Wahlwiederholung, alternative Rufnummer

Übertragungsfunktionen

Standardübertragung, zeitversetztes Senden (5 Timer, 72 Stunden), Abrufen, Rundsenden, Gruppensenden (5 Gruppen), automatische Sendewiederholung bei Übertragungsfehlern

Speicherfunktionen

Sende- und Empfangsspeicher für zeitversetztes Senden und Empfangen bei leerer Papier- oder Tonerkassette

Sicherheitsfunktionen

Vertrauliches Senden, passwortgeschützter Speicherempfang, Gerätezugriff (nur mit T.30-Protokoll)

Komfortfunktionen

Automatische Fehlerkorrektur, Bedieneruff mit Rückrufnachricht, geschlossene Benutzergruppe, Kopierfunktion, Telefon-Fax-Weiche, Anrufbeantworter-Management, kombinierbar mit Anrufbeantworter, OKI Multi-Interface, Dual Access; optional: Komforttelefon

Berichte

Sendebereich, Konfigurationsbericht, Telefonverzeichnis, Fehlerbericht, Speicherausfallbericht, Rundsende- und Rundsendeingabebericht

Besondere Merkmale

Druckgeschwindigkeit max. 8 Seiten/Minute, bei Ausdruck Erhöhung der Auflösung von Standard auf Fein und Extrafein, Druckauflösung mit 64 Graustufen und Textdifferenzierung, Speicherkapazität von max. 130 Seiten, über Serviceprovider faxen via Internet, Übertragungszeit von max. ca. 1,5 Sekunden, LED-Belichtungszeile mit 5-Jahres-Garantie, OKI Multi-Interface, Dual Access

Bedienfeld

LCD-Anzeige, zweizeilig mit je 20 Zeichen

Kodierung

MH (Modified Huffman), MR (Modified Read), MMR (Modified Modified Read)

Fehlerkorrektur

ECM

Umgebungstemperatur

+10 °C bis +32 °C

Luftfeuchtigkeit

20–80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Stromversorgung

Spannung: 230V +8,5%, -13%, Frequenz: 50/60 Hz ±2%

Leistungsaufnahme

Stand-by: <0,5 W; Kopieren: max. 150 W; Empfangen: max. 112 W; Senden: max. 21 W

Lieferumfang

Telefaxgerät, Tonerkassette, Bildtrommleinheit, Dokumentenhülle, Netzkabel, Anschlusskabel, deutsches Handbuch

Verbrauchsmaterial

Bei 3% Schwärzung: Tonerkassette bis ca. 1.800 Seiten; Bildtrommel bis ca. 10.000 Seiten

Abmessungen

245 x 312 x 439 mm (H x B x T) inkl. aller Teile

Gewicht

Ca. 8 kg

Bitte beachten: Die maximale Leistung und Lebensdauer von OKI Faxgeräten ist nur bei Einsatz von original OKI Verbrauchsmaterial gewährleistet.

Alle Firmen und/oder Produktbezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Hersteller in den Märkten und/oder Ländern.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

OKI Systems (Deutschland) GmbH Hansaallee 187, 40549 Düsseldorf
Tel. 0211/52 66-0, Fax 0211/59 33 45, www.oki.de, <http://wap.oki.de/>, E-Mail: info@oki.de

OKI Systems (Österreich) IZ-NÖ Süd, Str. 2, M7/I, A-2355 Wr. Neudorf
Tel. 022 36/67 71 10, Fax 022 36/67 71 10-18, www.oki.at, E-Mail: apollonio@aon.at

OKI Systems (Schweiz) Zurlindenstrasse 29, CH-4133 Pratteln bei Basel
Tel. 061/8 27 94 94, Fax 061/8 27 94 90, www.oki.ch, E-Mail: info@oki.ch

OKI