

**In allen Anwendungsgebieten zuhause.  
Die Tally Nadeldrucker T2150/T2150S.**



# T2150 T2150S

## SprintPro



- Multifunktionaler Nadeldrucker für unterschiedliche Anwendungen
- Druckvolumen bis zu 26.000 Seiten/Monat
- Druckgeschwindigkeit bis zu 750 Zeichen pro Sekunde
- Grafikauflösung bis zu 360 x 360 dpi
- Flexibler Papierinput über Einzelblattzufuhren und Endlostraktoren
- Umfangreiche Automatikfunktionen für unbeaufsichtigte Druckvorgänge
- 22 Barcodes, OCR-A und OCR-B, Plakatschrift
- Vielfalt bei Schnittstellen, Emulationen und Treibern
- Robuste Konstruktion für zuverlässigen und geräuscharmen Betrieb (53 db(A))

Stampanti  
Impresoras **Computer Printers**  
Computerdrucker Impresoras  
Imprimantes

**Tally**®  
Computerdrucker

Tally Nadeldrucker T2150/T2150S

<b>Drucktechnologie</b>	Serieller Matrix Druck		
<b>Druckkopf</b>	24-Nadel Druckkopf		
<b>Empf. Druckvolumen</b>	bis zu 26.000 Seiten		
<b>max. Druckgeschwindigkeit</b>	750 cps bei 15 cpi		
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	<b>Draft</b>	500 cps bei 10 cpi	
	<b>NLQ</b>	180 cps bei 10 cpi	
	<b>LQ</b>	90 cps bei 10 cpi	
<b>Druckdurchsatz (ECMA 132)</b>	430 Seiten/Stunde		
<b>Papiervorschubgeschwindigkeit</b>	4 inch/Sekunde		
<b>Grafikauflösung</b>	360 x 360 dpi		
<b>Zeichenteilung/Zeilenabstand</b>	10/12/15/17,1/20 cpi / 2/3/4/6/8/12 lpi		
<b>Druckbreite</b>	bei 10 cpi	80 Zeichen	
<b>Schriftarten/Fonts</b>	Roman, Roman PS, Sans Serif, Sans Serif PS, Courier, Cyrillic, OCR-A, OCR-B, Courier (IBM), Courier PS (IBM), Draft, 22 Barcodes, skalierbare Plakatschriften		
<b>Barcodes</b>	2/5 Matrix, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Code 11, Code BCD Matrix, Code 39, Codabar, EAN 8 (mit/ohne HRI), EAN 13 (mit/ohne HRI), MSI/modified Plessey, UPC-A (mit/ohne HRI), UPC-E (mit/ohne HRI), Delta Distance (IBM), Code 128 EAN, Code 128, U.S. Postnet, Kix, Royal Mail Customer Barcode		
<b>Kopienzahl</b>	<b>Original + Kopien</b>	1 + 5	
<b>Speicher</b>	64 KB		
<b>MTBF</b>	10.000 Stunden		
<b>Druckkopflebensdauer</b>	250 Mio. Zeichen		
<b>Papierformate</b>	<b>Endlos</b>	Standard Traktor: Breite 76 - 254 mm, 60 - 120 g/m <sup>2</sup> , Kopien 1 + 5, max. Dicke 0,60 mm	
	<b>Option</b>	2ter Traktor vorne: Breite 76 - 254 mm, 60 - 120 g/m <sup>2</sup> , Kopien 1 + 5, max. Dicke 0,60 mm	
	<b>Option</b>	3ter Traktor hinten: Breite 76 - 254 mm, 60 - 90 g/m <sup>2</sup> , Kopien 1 + 1, max. Dicke 0,28 mm	
		Schneideeinrichtung T2145S: Schnittbreite bis zu 254 mm, Papierstärke max. 0,35 mm	
	<b>Einzelblatt</b>	Halbautomatische Einzelblattzufuhr: Breite 76 - 254 mm, Länge 76 - 305 mm, 80 - 120 g/m <sup>2</sup> , Kopien 1+5, max. Dicke 0,60 mm	
	<b>Option</b>	Automatische Einzelblattzufuhr hinten: Breite 100 - 254 mm, Länge 100 - 356 mm, 80 - 90 g/m <sup>2</sup> , Kopien 1+2, max. Dicke 0,25 mm	
	<b>Option</b>	Automatische Einzelblattzufuhr vorne: Breite 100 - 254 mm, Länge 100 - 356 mm, 90 - 180 g/m <sup>2</sup> , Kopien 1+3, max. Dicke 0,46 mm	
<b>Papierverarbeitung</b>	<b>Standard</b>	Schubtraktor und Friktion, Endlospapierzufuhr mit geradlinigem Papierverlauf, Einzelblattzufuhr manuell von vorne, Abreifunktion, Parkposition, Schneideeinrichtung (T2145S)	
	<b>Option</b>	Einzelblattzufuhr automatisch durch Sheeffeeder hinten (100 Blatt) und vorne (50 Blatt), 2-ter Schubtraktor für Endlospapier von vorne, 3-ter Schubtraktor für Endlospapier von hinten	
<b>Automatikfunktionen</b>	Papierdickenabastung und Kopfabstandseinstellung, Papierwegumschaltung, Einzelblattzufuhrerkennung		
<b>Emulationen</b>	<b>Standard</b>	IBM Proprinter XL 24, Epson LQ 2250, MTPL (inkl. Barcode und LCP)	
	<b>Option</b>	auf Anfrage	
<b>Kompatibilität</b>	T2040/T2145		
<b>Druckertreiber</b>	Windows 3.11/9x/ME/NT 4.0/Windows 2000/XP/Linux		
<b>Schnittstellen</b>	<b>Standard</b>	Centronics Parallel und Seriell RS 232C mit automatischer Umschaltung	
	<b>Option</b>	Ethernet (10/100 MBit), IBM Coax, Twinax	
<b>Geräuschpegel</b>	< 53 dB(A) gem. ISO 7779		
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	459 x 300 x 295 mm		
<b>Gewicht</b>	13 kg		
<b>Leistungsaufnahme</b>	40 W im Druck, 15 W im Stand-by		
<b>Netzanschluss</b>	230/240V ± 10%, 50/60 Hz,		
<b>Betriebsbedingungen</b>	10-35°C, 20-80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend		
<b>Sicherheitsvorschriften/Zulassungen</b>	VDE-GS, CE-Zeichen, UL/ULc, FCC/B, Energy Star, Blauer Engel		
<b>Verbrauchsmaterial</b>	ca. 3,6 Mio. Zeichen		
<b>Optionen</b>	2ter bzw. 3ter Schubtraktor (vorne und hinten verwendbar)		
	Vordere Einzelblattzuführung (50 Blatt)		
	Hintere Einzelblattzuführung (100 Blatt), nicht geeignet für T2145S		
	Schnittstellen: Seriell RS-232/TTY, Seriell RS-422, Ethernet Multiprotokoll (10/100 MBit)		
<b>Verschleißteile</b>	Adapterkabel 9/25 pin		
	Traktoren, Druckkopf		

Bei soviel Funktionalität wurde selbstverständlich auch auf Bedienungs-freundlichkeit Wert gelegt. Die Steuerung erfolgt entweder über die Software oder über das Klartext-Display. Umfangreiche Auto-matikfunktionen prüfen die Papierdicke und stellen den Kopfabstand ein, wählen den richti-gen Papierweg und erkennen ein Formular in der manuellen Einzel-blattzufuhr.

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Produkt- und Markennamen sind Warenzeichen des jeweiligen Unternehmens. Stand 10/03

