

In allen Anwendungsgebieten zuhause.
Der Tally Nadeldrucker T2250.

T2250 SprintPro



- Multifunktionaler Nadeldrucker für unterschiedliche Anwendungen
- Druckvolumen bis zu 26.000 Seiten/Monat
- Druckgeschwindigkeit bis zu 750 Zeichen pro Sekunde
- Grafikauflösung bis zu 360 x 360 dpi
- Flexibler Papierinput über Einzelblattzufuhren und Endlostraktoren
- Umfangreiche Automatikfunktionen für unbeaufsichtigte Druckvorgänge
- 22 Barcodes, OCR-A und OCR-B, Plakatschrift
- Vielfalt bei Schnittstellen, Emulationen und Treibern
- Robuste Konstruktion für zuverlässigen und geräuscharmen Betrieb (53 db(A))

Stampanti
Impresoras **Computer Printers**
Computerdrucker Impresoras
Imprimantes

Tally®
Computerdrucker

Tally Nadeldrucker T2250

Drucktechnologie	Serieller Matrix Druck	
Druckkopf	24-Nadel Druckkopf	
Empf. Druckvolumen	bis zu 26.000 Seiten	
max. Druckgeschwindigkeit	750 cps bei 15 cpi	
Druckgeschwindigkeit	Draft	500 cps bei 10 cpi
	NLQ	180 cps bei 10 cpi
	LQ	90 cps bei 10 cpi
Druckdurchsatz (ECMA 132)	430 Seiten/Stunde	
Papiervorschubgeschwindigkeit	4 inch/Sekunde	
Grafikauflösung	360 x 360 dpi	
Zeichenteilung/Zeilenabstand	10/12/15/17,1/20 cpi / 2/3/4/6/8/12 lpi	
Druckbreite	bei 10 cpi	136 Zeichen
Schriftarten/Fonts	Roman, Roman PS, Sans Serif, Sans Serif PS, Courier, Cyrillic, OCR-A, OCR-B, Courier (IBM), Courier PS (IBM), Draft, 22 Barcodes, skalierbare Plakatschriften	
Barcodes	2/5 Matrix, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Code 11, Code BCD Matrix, Code 39, Codabar, EAN 8 (mit/ohne HRI), EAN 13 (mit/ohne HRI), MSI/modified Plessey, UPC-A (mit/ohne HRI), UPC-E (mit/ohne HRI), Delta Distance (IBM), Code 128 EAN, Code 128, U.S. Postnet, Kix, Royal Mail Customer Barcode	
Kopienzahl	Original + Kopien	1 + 5
Speicher	64 KB	
MTBF	10.000 Stunden	
Druckkopflebensdauer	250 Mio. Zeichen	
Papierformate	Endlos	Standard Traktor: Breite 76 - 420 mm, 60 - 120 g/m ² , Kopien 1 + 5, max. Dicke 0,60 mm
	Option	2ter Traktor vorne: Breite 76 - 406 mm, 60 - 120 g/m ² , Kopien 1 + 5, max. Dicke 0,60 mm
	Option	3ter Traktor hinten: Breite 76 - 406 mm, 60 - 90 g/m ² , Kopien 1 + 1, max. Dicke 0,28 mm
	Einzelblatt	Halbautomatische Einzelblattzufuhr: Breite 76 - 420 mm, Länge 76 - 305 mm, 80 - 120 g/m ² , Kopien 1+5, max. Dicke 0,60 mm
	Option	Automatische Einzelblattzufuhr hinten: Breite 100 - 356 mm, Länge 100 - 356 mm, 80 - 90 g/m ² , Kopien 1+2, max. Dicke 0,25 mm
	Option	Automatische Einzelblattzufuhr vorne: Breite 100 - 356 mm, Länge 100 - 356 mm, 90 - 180 g/m ² , Kopien 1+3, max. Dicke 0,46 mm
Papierverarbeitung	Standard	Schubtraktor und Friktion, Endlospapierzufuhr mit geradlinigem Papierverlauf, Einzelblattzufuhr manuell von vorne, Abreiffunktion, Parkposition
	Option	Einzelblattzufuhr automatisch durch Sheeffeeder hinten (100 Blatt) und vorne (50 Blatt), 2-ter Schubtraktor für Endlospapier von vorne, 3-ter Schubtraktor für Endlospapier von hinten
Automatikfunktionen	Papierdickenabstufung und Kopfabstandseinstellung, Papierwegumschaltung, Einzelblattzuführerkennung	
Emulationen	Standard	IBM Proprinter XL 24, Epson LQ 2250, MTPL (inkl. Barcode und LCP)
	Option	auf Anfrage
Kompatibilität	T2140/T2245	
Druckertreiber	Windows 3.11/9x/ME/NT 4.0/Windows 2000/XP/Linux	
Schnittstellen	Standard	Centronics Parallel und Seriell RS 232C mit automatischer Umschaltung
	Option	Ethernet (10/100 MBit), Token Ring, IBM Coax, Twinax
Geräuschpegel	< 53 dB(A) gem. ISO 7779	
Abmessungen (B x T x H)	600 x 300 x 295 mm	
Gewicht	16 kg	
Leistungsaufnahme	40 W im Druck, 15 W im Stand-by	
Netzanschluss	230/240V ± 10%, 50/60 Hz,	
Betriebsbedingungen	10-35°C, 20-80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Sicherheitsvorschriften/Zulassungen	VDE-GS, CE-Zeichen, UL/ULc, FCC/B, Energy Star, Gost	
Verbrauchsmaterial	ca. 5 Mio. Zeichen	
Optionen	2ter bzw. 3ter Schubtraktor (vorne und hinten verwendbar)	
	Vordere Einzelblattzuführung (50 Blatt)	
	Hinterer Einzelblattzuführung (100 Blatt)	
	Schnittstellen: Seriell RS-232/TTY, Seriell RS-422, Ethernet Multiprotokoll (10/100 MBit)	
	Adapterkabel 9/25 pin	
Verschleißteile	Traktoren, Druckkopf	

Bei soviel Funktionalität wurde selbstverständlich auch auf Bedienungs-freundlichkeit Wert gelegt. Die Steuerung erfolgt entweder über die Software oder über das Klartext-Display. Umfangreiche Auto-matikfunktionen prüfen die Papierdicke und stellen den Kopfabstand ein, wählen den richtigen Papierweg und erkennen ein Formular in der manuellen Einzelblattzufuhr.

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Produkt- und Markennamen sind Warenzeichen des jeweiligen Unternehmens. Stand 10/03



Tally Computerdrucker GmbH Heuweg 3, D-89079 Ulm
Tel. 07 31/20 75-0, Fax 07 31/20 75-563, E-mail: info@tally.de, www.tally.de

Tally Ges.m.b.H. Eduard-Kittenberger-Gasse 95 B, A-1232 Wien
Tel. 01/8 63 40-0, Fax 01/8 63 40-240, www.tally.at

