

Der kompakte Formularspezialist. Der Tally Nadeldrucker T2340/9

T2340/9



- ➔ **Günstiger Formulardrucker mit 9-Nadel-Druckkopf**
- ➔ **Druckbreite 136 Zeichen**
- ➔ **Druckvolumen bis zu 14.000 Seiten/Monat**
- ➔ **Druckgeschwindigkeit bis zu 500 Zeichen pro Sekunde**
- ➔ **Flexibler Papierinput über Endlostraktor und manuelle Einzelblattzufuhr**
- ➔ **Optional automatischer Fronteinzug**
- ➔ **Hohe Durchschlagskraft für bis zu 6 Durchschläge (1 + 5)**
- ➔ **22 Barcodes, OCR-A und OCR-B**
- ➔ **Besonders kompakt für wenig Platzbedarf**

Stampanti
Impresoras **Computer Printers**
Computerdrucker Impresoras
Imprimantes

Tally[®]
Computerdrucker

Tally Nadeldrucker T2340/9

Drucktechnologie	serieller Matrix Druck	
Druckkopf	9-Nadel Druckkopf	
Empf. Druckvolumen	bis zu 14.000 Seiten	
max. Druckgeschwindigkeit	500 cps bei 12 cpi	
Druckgeschwindigkeit	Fast Draft	413 cps bei 10 cpi
	Copy Draft	310 cps bei 10 cpi
	NLQ	77 cps bei 10 cpi
Druckdurchsatz (ECMA 132)	350 Seiten/Stunde	
Papierorschubgeschwindigkeit	7 inch/Sekunde	
Grafikauflösung	max. 144 x 240 dpi	
Zeichenteilung	10/12/15/17,1/20 cpi und doppelte Breite in allen Teilungen	
Zeilenabstand	6, 8 lpi	
Druckbreite	bei 10 cpi	136 Zeichen
Schriftarten/Fonts	Quadrato, Draft, Courier, OCR-A/B und 22 Barcodes, skalierbare Plakatschrift	
Barcodes	2/5 Matrix, 2/5 Industrial, 2/5 Interleaved, Code 11, Code BCD Matrix, Code 39, Codabar, EAN 8 (mit/ohne HRI), EAN 13 (mit/ohne HRI), MSI/modified Plessey, UPC-A (mit/ohne HRI), UPC-E (mit/ohne HRI), Delta Distance (IBM), Code 128 EAN, Code 128, U.S. Postnet, Kix, Royal Mail Customer Barcode	
Kopienzahl	Original + Kopien	1 + 5
Speicher	64 KB	
MTBF	12.500 Stunden	
Druckkopflebensdauer	ca. 200 Mio. Zeichen pro Nadel	
Papierformate	Endlos	Breite 76 - 420 mm
	Einzelblatt	Breite 76 - 420 mm Länge 76 - 364 mm
Papierverarbeitung	Standard	Schubtraktor für Endlospapierzufuhr von vorne, Einzelblatt manuell von vorne, Parkposition, Abreißfunktion
	Option	2-ter Schubtraktor für Endlospapierzufuhr von vorne automatischer Einzelblatteinzug für 100 Blatt
Automatikfunktionen	Automatischer Fronteinzug	
Emulationen	Standard	MTPL, IBM Proprinter III, Epson FX 850/1050
Druckertreiber	Windows 3.11/9x/ME/NT 4.0/2000/XP	
Schnittstellen	Standard	Centronics Parallel
	Option	Seriell RS 232C, RS 422, Ethernet auf Anfrage
Geräuschpegel	< 54 dB(A) gem. ISO 7779	
Abmessungen (B x T x H)	625 x 245 x 200 mm	
Gewicht	11 kg	
Leistungsaufnahme	55 W bei Druck	
Netzanschluss	230/240 V, 50 Hz	
Betriebsbedingungen	10-40°C, 20-80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Sicherheitsvorschriften/Zulassungen	TÜV-GS, CE-Zeichen, UL/ULc, FCC/B, GOST	
Verbrauchsmaterial	für ca. 4 Mio. Zeichen	
Optionen	Automatische Einzelblattzuführung oder 2ter Schubtraktor Schnittstellen: Seriell RS 422, Seriell RS 232C	
Verschleißteile	Traktoren, Druckkopf	

Seine Stärke ist die Vielseitigkeit. Außer Normalpapier in Form von Endlosware oder Einzelblättern bedruckt er auch Etiketten und Umschläge. Dabei schreckt er selbst vor Barcodes und Großschriften nicht zurück. Steuern können Sie ihn über die Software oder das Klartextdisplay mit bedienerfreundlichen Kommandos, die bei allen Tally Druckern neuer Generation einheitlich sind.

Das schreibt die Fachpresse über die Tally Nadeldrucker der 2000er Serie:

DV Dialog (04/02): Neben dem T2245 gibt es nun eine schnellere Version, den T2255 SprintPro, der über eine neue Druckkopftechnologie mit einem sogenannten Shift-Mechanismus verfügt. Das Druckelement besteht quasi aus zwei 12-Nadelblöcken, die je nach Aufgabenstellung elek-

tromechanisch versetzt werden können. So entstehen optimierte Voraussetzungen entweder für ein exzellentes Druckbild mit hoher Randschärfe oder für besonderen Sped mit bis 550 Zeichen pro Sekunde bei 10 cpi Zeichendichte.

Distribution (04/02): Der Druckkopf mit einer Lebensdauer von etwa 500 Millionen Zeichen, die Recyclingfähigkeit und die emissionsarme Ausstattung machen die Geräte (T2265 und T2280), die mit dem blauen Engel ausgezeichnet worden sind, umweltfreundlich.



Händlerstempel

Tally Computerdrucker GmbH Heuweg 3, D-89079 Ulm
Tel. 07 31/20 75-0, Fax 07 31/20 75-563, E-mail: info@tally.de, www.tally.de

Tally Ges.m.b.H. Eduard-Kittenberger-Gasse 95 B, A-1232 Wien
Tel. 01/8 63 40-0, Fax 01/8 63 40-240, www.tally.at