

Nadeldrucker 2348

Flinker, geräuscharmer Low-Cost 24-Nadeldrucker



Hohe Druckgeschwindigkeit

mit 113 Zeichen/Sek. (Letter Quality) bis 448 Zeichen/Sek. (bei High Speed Draft) bei 10 cpi. Ein 24 Nadel-Druckkopf sorgt für ausgezeichnete Qualität.

Software Kompatibilität

Der Drucker ist kompatibel mit IBM Proprinter XL24E und Epson ESC/P2 Steuersequenzen.

Schriftumfang

19 verfügbare Schriften: 10 Bitmap Schriften und 9 skalierbare Schriften (siehe Datenblatt Details)

Großer Arbeitsspeicher

128 kBytes sind in Summe als Datenpuffer und für das Laden von Schriftarten vorhanden. Dies erlaubt, große Datenmengen an den Drucker zu senden ohne die Applikation zu blockieren.

Einfache Papierwegumschaltung

Durch die Parkfunktion des Endlospapieres kann sehr einfach und zeitsparend zwischen diesem und Einzelblättern gewechselt werden.

Auto tear-off

Endlosformulare werden automatisch am Ende des Druckauftrages auf die Papierabreissvorrichtung transportiert (kein Formularverlust).

Servicefreundlich

Lediglich der Farbbandwechsel und fallweises Reinigen ist nötig.

- 136 Druckstellen
- automatischer Vorschub auf Papierabrisskante
- automatischer Papiereinzug
- Sicherheitsschutz für Druckkopf
- Automatische Schnittstellenumschaltung

Konfiguration:

Parallel, USB
Parallel, RS232C
USB, Ethernet

Druckgeschwindigkeit	10 cpi: 448/360/225/113 Zeichen pro Sek.; 12 cpi: 537/432/270/135 Zeichen pro Sek.; (High Draft/Draft/Report/LQ)
Druckmethode	24-Nadeldrucker 136 Druckspalten bei 10 cpi
Auflösung	360X360 DPI (nur bei ESC/P Emulation)
Druckkopf Lebensdauer	400 Millionen Anschläge pro Nadel
Schnittstellen Standard	IEEE 1284 (Nibble Mode); 128kB Input Buffer
Schnittstellen Optional	USB ver. 1.1 Type B; RS232C (25 polig); Ethernet 10Base-T / 100 Base-T
Druckersprache Standard	Epson ESCP/P2, IBM XL24E
Schriftarten	Bitmap Schriftarten: Courier 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, Compressed, Draft 12, High-speed draft 12, OCR-B 10, OCR-A 10, Correspondence 10, PCIA 10; Skalierbare Schriftarten: Courier, Nimbus Sans®, Timeless (Normal, Fett, Kursiv)
Verbrauchsmaterial	Farbbandkassette 4 Millionen Zeichen (schwarz)
Papierzufuhr Standard	Endlospapier und Einzelblattzufuhr mit manueller Umschaltung; Papierdickenabstimmung
Anzahl Kopie	Original + 5 Kopien
Papierdicke	max. 0.35mm
Papierverarbeitung	Endlospapierschubtraktor, rückwertige Papierzufuhr und Papierausgabe; Friktion; Auto-Tear-off
Papierarten	Normalpapier, Formularesätze
Papierformat	Einzelblatt: Breite 102-267 mm, Länge 76-364 mm ; Endlospapier: Breite 102-267 mm , Länge mindestens 102 mm.
Gewicht	ca. 9.7 Kg
Abmessung	570 x 330 x 120 mm (Breite X Tiefe X Höhe)
Eingangsspannung	100 VAC bis 120 VAC +- 10%, 50Hz bis 60Hz; 220 VAC bis 240 VAC +- 10%,
Spannungsfrequenz	50 Hz/60 Hz
Leistungsaufnahme	10W max Standby, 70W max Durchschnitt, 180W Maximal
Prüfzeichen	Energy Star
MTBF	20,000H @ 25% duty cycle
MTRR	0.3H
Drucker Treiber	Win XP, Win2000, Win 95, Win 98, Win ME, Win 2003, Win NT 4.0
Umgebungstemperatur	5°C - 35°C
Luftfeuchtigkeit	20 - 80% relative Feuchte
Geräuschpegel	49 dBa
Garantie	24 Monate (Bring-In)
Optionen	Seriell RS232C; Ethernet 10Base-T / 100Base-T; USB ver. 1.1 Type B



Tally und TallyGenicom sind registrierte Schutzmarken von TallyGenicom. Alle anderen Firmen- und Produktname sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Copyright © 2006 TallyGenicom
Veröffentlichungsdatum: 2006/10/20 Technische Änderungen vorbehalten.

TallyGenicom Computerdrucker GmbH
Heuweg 3
89079 Ulm
Telefon: +49(0)731-2075-0
www.tallygenicom.de