

# 2365 MC / 2380



**2 JAHRE  
VOR-ORT  
GARANTIE**

### Kraftvoll und stabil — TallyGenicom 2365 MC und 2380

Bei den Druckern 2365 MC und 2380 handelt es sich um wahre Arbeitspferde, die speziell für den Einsatz im industriellen Bereich entwickelt wurden. Grosse Druckaufträge oder Einsatz in Schichtbetrieb — diese Drucker stecken es klaglos weg.

Ein gerader Papierweg sorgt zusammen mit den vielen Automatikfunktionen für einen reibungslosen Ablauf ohne dass der Anwender eingreifen muss. Eine Metallabrissskante oder das stabile Gehäuse zollen auch hier dem schweren Einsatz Tribut.

Um die Service-Zeiten gering zu halten, wurden alle Motoren mit Schrauben fixiert und der Austausch des Traktors durch eine geteilte Stange vereinfacht.

Serienmässig bereits mit einer Ethernetschnittstelle bestückt können diese Drucker auch mit einem Coax/Twinax Interface aufgerüstet werden und lassen sich somit an viele Systeme anbinden.

#### Nadeldrucker

Zeilendrucker

Farblaserdrucker

Monolaserdrucker

Mobile Drucker

Verbrauchsmaterial

- ✓ max. 1.000 Zeichen/Sekunde
- ✓ max. 50.000 Seiten/Monat
- ✓ Hohe Druckkopflebensdauer
- ✓ bis zu 8 Durchschläge
- ✓ verwindungssteifes Gehäuse
- ✓ Metallabrissskante
- ✓ optionale Schneideeinrichtung
- ✓ Coax/Twinax Schnittstelle mit IPDS-Unterstützung

# 2365 MC / 2380

## Technische Daten

## Nadeldrucker

<b>Drucktechnologie</b>		Nadeldrucker
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	- 2365 MC - 2380	bis zu 800 Zeichen pro Sekunde (12 cpi) bis zu 1.000 Zeichen pro Sekunde (12 cpi)
<b>Druckdurchsatz</b>	- 2365 MC - 2380	bis zu 540 Seiten pro Stunde bis zu 625 Seiten pro Stunde
<b>monatl. Druckvolumen</b>	- 2365 MC - 2380	bis zu 40.000 Seiten pro Monat bis zu 50.000 Seiten pro Monat
<b>Lebensdauer Druckkopf</b>		750 Mio. Zeichen
<b>Auflösung</b>		360 x 360 dpi
<b>Emulationen</b>	- Standard - Option	MTPL, Barcodes/LCP, Epson LQ (ESC/P2), IBM ProPrinter XL24e Genicom ANSI, PCL 3 (Rugged Writer)
<b>Zeichendichte</b>		5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
<b>Zeilendichte</b>		2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
<b>Schriftarten</b>		Courier, Draft, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B
<b>Barcodes</b>		23
<b>Schnittstellen</b>	- Standard - Option	Parallel, Ethernet Seriell RS232C Coax/Twinax mit/ohne IPDS Unterstützung
<b>Papierzufuhr</b>	- Standard - Option	Schubtraktor von vorne 2. Schubtraktor von hinten (nur 2380 2T) zusätzlicher Schubtraktor von vorne
<b>Anzahl Kopie</b>	- 2365 MC - 2380	1 Original + 8 Kopien 1 Original + 5 Kopien (vordere Zuführung) 1 Original + 1 Kopie (hintere Zuführung)
<b>Papiergewicht</b>		60 - 120 g/m <sup>2</sup> 60 - 90 g/m <sup>2</sup> (bei Verwendung des hinteren Traktors bei 2380 2T)
<b>Papierformat</b>	- Breite - Länge	76 - 420 mm 76 - 559 mm (einfach) 76 - 451 mm (Durchschläge)
<b>Leistungsaufnahme</b>	- Sleep - Druck	< 18 W < 70 W
<b>Geräuschpegel</b>	- 2365 MC - 2380	< 54 dB(A) < 55 dB(A)
<b>Umgebungstemperatur</b>		+10° C bis 35° C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>		20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>		623 x 432 x 280 mm
<b>Gewicht</b>		21 kg
<b>Garantie</b>		2 Jahre Vor-Ort
<b>Verbrauchsmaterial</b>		Farbband für 20 Mio. Zeichen
<b>Optionen</b>		zusätzlicher Schubtraktor Schneideeinrichtung (hellgrau) Druckerunterschrank (hellgrau) serielle Schnittstelle Coax/Twinax Schnittstellen mit/ohne IPDS-Unterstützung (ab März 08)

### Anmerkung:

Die angegebenen Verbrauchsmaterialkapazitäten basieren auf dem Verbrauch unter normalen Einsatzbedingungen.



> Power to Print

### TallyGenicom Computerdrucker GmbH

Heuweg 3, D-89079 Ulm  
Tel. 07 31/20 75-0, Fax 07 31/20 75-563  
E-Mail: info@tallygenicom.de  
www.tallygenicom.de

### TallyGenicom GesmbH

Eduard-Kittenberger-Gasse 95B, A-1230 Wien  
Tel. 01/863 40-0, Fax 01/863 40-298  
E-Mail: verkauf@tallygenicom.at  
www.tallygenicom.at