

LA550N/LA550W



Schnell und zuverlässig.
Für DEC® Umgebungen.

Der LA550N und LA550W sind sehr gut ausgestattete, zuverlässige und moderne Drucker. Leistung und Druckvolumen, Ergonomie, Wartung, exzellenter Preis - all das, ist so aufeinander abgestimmt, dass diese Geräte die beste Wahl für Ihre Anwendung sind.

Endlos- und Einzelblattpapier werden einfach und schnell von vorne geladen. Dies sichert einen geraden Papierweg, aus dem der zuverlässige Papiertransport, sogar mit 6 Durchschlägen, resultiert. Der Benutzer muss nicht um den Drucker herumlaufen, um Zugang zu den hinten positionierten Traktoren zu bekommen.

Eine Vielzahl an Features, die den zuverlässigen und leistungsstarken Betrieb der Drucker gewährleisten, reduzieren die Anzahl an Benutzereingriffen auf ein Minimum.

Nadeldrucker

Power-Ink-Drucker

Zeilendrucker

Farblaserdrucker

Monolaserdrucker

Verbrauchsmaterial

- ✓ Druckgeschwindigkeit bis zu 750 cps
- ✓ 26.000 Seiten pro Monat
- ✓ 80 oder 136 Zeichen
- ✓ 24-Nadel-Druckkopf mit exzellenter Druckqualität
- ✓ Automatische Papierdickenabtastung.
- ✓ Gerader Papierweg für einfaches Papierhandling
- ✓ standardmäßig Parallele und Serielle Schnittstelle

LA550N/LA550W

Technische Spezifikationen

Nadeldrucker



Drucktechnologie	Nadeldrucker			
Modellvarianten	LA550N: 80 Zeichen, 24-Nadel LA550W: mono, 136 Zeichen, 24-Nadel			
Empfohlenes Druckvolumen	26.000 Seiten pro Monat			
Automatikfunktionen	Papierdickenabtastung, Kopfstandseinstellung, Papierwegumschaltung, Einzelblattzufuhrerkennung			
Druckgeschwindigkeit		Draft	NLQ	LQ
Zeichen pro Sekunde	10 cpi	500	180	90
	12 cpi	600	220	110
	15 cpi	750	270	135
Druckdurchsatz (ECMA 132)	435 Seiten pro Stunde			
Zeichenteilung	5, 6, 6.65, 7.5, 8.25, 8.6, 9 10, 12, 13.3, 15, 16.5, 17.1, 18, 20cpi			
Zeilenabstand	2, 3, 4, 6, 8, 12pi			
Grafikauflösung	bis zu 360 x 360dpi			
Schriften	Draft, Copy Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, Orator, OCR-A/B*, 15 Barcode			
Papierverarbeitung - Standard	Schubtraktor und Friktion, Endlospazierzufuhr mit geradlinigem Papierverlauf, Einzelblattzufuhr manuell von vorne, Abreißfunktion, Parkposition			
Papiergewicht	Endlospapier: 60 - 120gsm; Einzelblatteinzug: 80 - 120gsm			
Mehrfachdurchschläge	Schubtraktor: 1+5 Kopien Einzelblatt: 1+5 Kopien			
Schnittstellen - Standard	Parallel (Bi-direktional) und Seriell RS232, 64Kb bytes selectable			
Schnittstellen - Optional	Ethernet 10/100 BaseT			
Emulationen - Standard	DEC PPL2, Epson LQ (Esc P/2), IBM ProPrinter XL24e und XL24e + AGM			
Betriebssysteme	Windows, UNIX, SAP-R3, DOS und VMS			
Geräuschpegel (ISO 7779)	55dB(A)			
Leistungsaufnahme	230V 40W (Druck)			
Druckkopf	250 Millionen Zeichen(draft)			
Verbrauchsmaterialien	LA550N: Farbband 3,5 Millionen Zeichen; LA550W: Farbband 5 Millionen Zeichen			
Gewicht	LA550N - 11 kg LA550W - 13,5 kg			
Abmessungen	LA550N (HxBxT): 300 x 460 x 300mm LA550W (HxBxT): 300 x 600 x 300mm			
Betriebsbedingungen	Temperatur: +10° bis +35 ° C; Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80%			

*OCR Ausdrücke sollten vorher mit einem entsprechenden Lesegerät getestet werden.

Anmerkung: Die angegebenen Verbrauchsmaterialkapazitäten basieren auf dem Verbrauch unter normalen Einsatzbedingungen.



TallyGenicom Computerdrucker GmbH
Heuweg 3
Tel: +49 (0) 731 / 20 75 - 0
Fax: +49 (0) 731 / 20 75 - 563
Web: www.tallygenicom.de

TallyGenicom Ges.m.b.H.
Eduard-Kittenberger-Gasse 95 B
A-1232 Wien
Tel. 01/8 63 40-0, Fax 01/8 63 40-240
www.tallygenicom.at