

## Nadeldrucker LA800+

Schnell und zuverlässig. Für DEC® Umgebungen.



- Multifunktionaler Hochleistungs-Nadeldrucker für maximalen Druckdurchsatz
- Druckgeschwindigkeit bis zu 1100 cps
- Druckvolumen bis zu 50.000 Seiten/Monat
- umfangreiche Automatikfunktionen für unbeaufsichtigte Druckvorgänge
- Gerader Papierweg für einfachen Papierinput
- 12 Barcodes, OCR-A und OCR-B, Plakatschrift
- Robuste Konstruktion für zuverlässigen und geräuscharmen Betrieb (53 db(A))
- standardmäßig Parallele- und Serielle-Schnittstelle
- Unterstützung der DEC VMS Befehlssprache und des Zeichensatzes

Der LA 800+ repräsentiert die Leistungsspitze in seinem Geschwindigkeitsbereich und stellt damit zweifellos den Gipfel im Matrixdruck dar. Dabei ist er nicht nur ein "Sprinter", denn der zuverlässige Druck ist über viele Jahre garantiert, auch in rauen Industrieumgebungen. Die Integration in bestehende Mainframe-Umgebungen lässt sich einfach über die integrierte DEC ANSI Emulation erledigen. Dank des 24-Nadel-Druckkopfs ist das Druckbild, klar, scharf und absolut lesbar.

Mit Geschwindigkeiten bis zu 1.000 Zeichen pro Sekunde und einem empfohlenen Druckvolumen bis zu 50.000 Seiten überzeugt dieser Drucker in allen Leistungsbereichen. Die optimale Integration in das jeweilige Anwenderumfeld ist durch zahlreiche Automatikfunktionen und Varianten der Papierverarbeitung, sowie Schnittstellen und Emulationen gesichert.

---

Konfiguration:

LA800+: 136 Zeichen, 24 Nadel

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Zeichen pro Sekunde 10cpi: Draft 650/800, NLQ 200/245, LQ 100/120; 12cpi: Draft 720/880, NLQ 240/295, LQ 120/145; 15cpi: Draft 900/1000, NLQ 300/370, LQ 150/185
<b>Druckmethode</b>	Nadeldrucker
<b>Auflösung</b>	Bis zu 360 x 360 dpi
<b>Durchsatz</b>	(ECMA 132) 626 Seiten pro Stunde
<b>Zeichendichte</b>	5, 6, 6.65, 7.5, 8.25, 8.6, 9, 10, 12, 13.3, 15, 16.5, 17.1, 18, 20cpi
<b>Zeilendichte</b>	2, 3, 4, 6, 8, 12lpi
<b>Druckkopf Lebensdauer</b>	500 Millionen Zeichen
<b>Schnittstellen Standard</b>	Seriell RS-232 und Parallel (Bi-directional), Ethernet 10/100BaseT (ohne DEC LAT Unterstützung)
<b>Schnittstellen Optional</b>	Ethernet 10/100BaseT (ohne DEC LAT Unterstützung)
<b>Druckersprache Standard</b>	DEC PPL2, Epson LQ (Esc P/2), IBM® ProPrinter XL24e und XL 24e+AGM
<b>Schriftarten</b>	HS Copy Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, Orator, OCR-A/B*, 15 Barcodes. * OCR Ausdrücke sollten vorher mit einem entsprechenden Lesegerät getestet werden.
<b>Verbrauchsmaterial</b>	Farbband: 20 Millionen Zeichen
<b>Papierzufuhr Standard</b>	Schubtraktor und Friktion, Endlospapierzufuhr mit geradlinigem Papierverlauf, Einzelblattzufuhr manuell vorne, Abreisfunktion, Parkposition; Papierdickenabastung, Kopfabstandseinstellung, Papierwegumschaltung, Einzelblattzufuhrerkennung
<b>Papierzufuhr Optional</b>	zusätzlicher Schubtraktor vorne, Druckerunterschrank
<b>Anzahl Kopie</b>	Mehrfachdurchschläge 1+6 Kopien
<b>Papierverarbeitung</b>	Papierdickenabastung, Kopfabstandseinstellung, Papierwegumschaltung, Einzelblattzufuhrerkennung
<b>Papierarten</b>	Normalpapier, Formularesätze
<b>Papiergewicht</b>	Endlospapier 60-120g/120g/m <sup>2</sup> ; Einzelblatteinzug: 60-90g/m <sup>2</sup>
<b>Papierformat</b>	Einzelblatteinzug 100 bis 420mm Breite,
<b>Gewicht</b>	21 Kg
<b>Abmessung</b>	277x623x430 mm (HxBxT)
<b>Eingangsspannung</b>	230 V
<b>Spannung Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	70 Watt Druck
<b>Prüfzeichen</b>	Energy Star
<b>Druckvolumen</b>	50.000 Seiten pro Monat
<b>Drucker Treiber</b>	Windows ,UNIX, SAP-R3, DOS, VMS
<b>Umgebungstemperatur</b>	+10°C bis +35°C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	20%-80%
<b>Geräuschpegel</b>	57 dB (A)
<b>Garantie</b>	2 Jahre Vor-Ort
<b>Optionen</b>	Zusätzlicher Schubtraktor vorne
<b>Optionen</b>	Druckerunterschrank
<b>Bemerkung</b>	Die angegebenen Verbrauchsmaterialkapazitäten basieren auf dem Verbrauch unter normalen Einsatzbedingungen

