

Zeilendrucker T6215

Höchste Geschwindigkeit und Effizienz in der Mittelklasse.



- 1.500 Zeilen pro Minute bei einem empfohlenen Druckvolumen von 430.000 Seiten pro Monat
- Windows, UNIX, DOS, SAP-R3, HP-3000/HP-9000, AS400/iSeries, Mainframe
- Für Text- Barcodedruck mit Read- /Right Algorithmus, QMS Code V und PGL
- Schneller und sauberer Farbbandwechsel, hohe Farbbandlebensdauer mit durchgehender Schwärzung
- Niedrige Betriebskosten
- Große Auswahl von Modellvarianten

Der T6215 ist einer der beliebtesten Zeilendrucker und spricht viele Anwender als "Mittelklassendrucker" mit starken Argumenten und überzeugenden Daten an: 1.500 Zeilen pro Minute bei einem empfohlenen Druckvolumen von 430.000 Seiten pro Monat, dazu viele technischen Eigenschaften, die viele Anwender überzeugen.

Read-/Right Algorithmus für qualitativ hochwertigen Text- Barcodedruck bei einer Graphikauflösung von 240x288 dpi, hohe Durchschlagskraft für bis zu 6 Durchschläge, zahlreiche Automatikfunktionen für unbeaufsichtigtes Drucken, um nur einige Argumente für den T6215 zu nennen.

Mit einer großen Auswahl an Schnittstellen und Emulationen lässt sich der T6215 wie die anderen Zeilendrucker der 62XX Generation unterschiedlichsten Umgebungen integrieren.

Konfiguration:

T6215 - Basisversion
T6215N - mit Ethernet 10/100 BaseT für TCP/IP und Novell
T6215NLJ - HP Line Jet, Hewlett Packard HP 3000/ HP 9000 systems
LGi15 - DEC kompatibel

- Druckgeschwindigkeit** Bis zu 1.500 Zeilen pro Minute
- Druckmethode** Zeilendrucker
- Auflösung** Bis zu 240x288 dpi
- Zeichendichte** 5 bis 20 cpi Constant density und Enhanced density Modi
- Zeilendichte** 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 cpi
- Schnittstellen Standard** 1x Parallele (IEEE 1284); 1x Serielle (RS-232C)
- Schnittstellen Optional** Twinax und Coax (+IPDS), Ethernet (+IPDS)
- Druckersprache Standard** MT660/MT690, Epson FX+, IBM ProPrinter, XL, Genicom ANSI, HP2564C, Printronix P600/P6000, DEC LG01, Tally industrial graphics, Arabisch mit Kontextanalyse; Grafiksprachen: QMS Code V, Printronix Graphics Language (PGL), Tally IG, Barcodes: Code 39, 2/5 Matrix, 2/5 interleaved, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, PDF417 KIX, UK Post Office, mit Read-/Right Algorithmus.
- Schriftarten** Draft, Data Processing, Courier, Gothic, OCR- A* & OCR-B*. * OCR Ausdrucke sollten vorher mit einem entsprechenden Lesegerät getestet werden
- Verbrauchsmaterial** Farbband: mit 60 oder 250 Millionen Zeichen
- Papierzufuhr Standard** Papierbewegungs-Sensor, Papierende-Sensor
- Anzahl Kopie** Bis zu 6 Durchschlägen
- Papierdicke** Maximale Dicke 0,635 mm
- Papierverarbeitung** 36 Zoll pro Sekunde Vorschubgeschwindigkeit (maximum)
- Papierarten** Endlospapier
- Papiergewicht** 65 - 365g/m²
- Papierformat** Breite: 2,5 bis 17,25 Zoll; Länge: 1 bis 255 Zeilen
- Gewicht** 84 Kg
- Abmessung** 1016 x 732 x 719 mm (H x B x T)
- Eingangsspannung** Automatische Anpassung: 90-130V und 180-264 V
- Spannungsfrequenz** Automatische Anpassung: 57-63 Hz und 47-53 Hz
- Leistungsaufnahme** durchschnittlich 215 Watt
- Prüfzeichen** Energy Star
- Druckvolumen** 430.000 Seiten pro Monat
- Drucker Treiber** Windows, UNIX, SAP-R3, DOS, VMS
- Umgebungstemperatur** k.A.
- Geräuschpegel** 52 db(A)
- Garantie** 1 Jahr Vor-Ort
- Optionen** Schnittstellen: Coax/Twinax, Ethernet Mutliprotokoll, Aufrüstung IPDS
- Bemerkung** Die angegebenen Verbrauchsmaterialkapazitäten basieren auf dem Verbrauch unter normalen Einsatzbedingungen

