

Zeilendrucker T6218

Höchster Druckdurchsatz bei maximaler Geschwindigkeit



- 1.800 Zeilen pro Minute bei einem empfohlenen Druckvolumen von 512.000 Seiten pro Monat
- Windows, UNIX, DOS, SAP-R3, HP 300/HP 9000, AS400/iSeries, Mainframe
- Für Text- und Barcodedruck mit Read-/Right Algorithmus, QMS Code V und PGL
- Schneller und sauberer Farbbandwechsel, hohe Farbbandlebensdauer mit durchgehender Schwärzung
- Niedrige Betriebskosten
- Große Auswahl von Modellvarianten

Mit dem T6218 stellt der TallyGenicom den Geschwindigkeitsstar unter den Zeilendruckern vor: 1.800 Zeilen pro Minute bei einem empfohlenen Druckvolumen von über 500.000 Seiten pro Monat. Der T6218 ist der Profi, wenn es um maximalen Druck-Output geht.

Ob Read-/Right - Algorithmus für qualitativ hochwertigen Text- Barcodedruck bei einer Graphikauflösung von 240 x 288 dpi, hohe Durchschlagskraft für bis zu 6 Durchschläge oder zahlreiche Automatikfunktionen für unbeaufsichtigten Drucken - alle technischen Details des T6218 sind auf maximale Leistung ausgelegt.

Dabei überzeugt der T6218 mit extrem niedrigen Seitenkosten und einer langen Farbbandlebensdauer (bis zu 250 Millionen Zeichen), für ein effizientes Drucken

Konfiguration:

T6218 - Basisversion
T6218N - mit Ethernet 10/100 BaseT für TCP/IP und Novell
T6218NLJ - HP Line Jet, Hewlett Packard HP 3000/ HP 9000 systems
LGi18 - DEC kompatibel

- Druckgeschwindigkeit** Bis zu 1.800 Zeilen pro Minute
- Druckmethode** Zeilendrucker
- Auflösung** Bis zu 240 x 288 dpi
- Zeichendichte** von 5 bis zu 20 cpi Constant density und Enhanced density Modi
- Zeilendichte** 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 cpi
- Schnittstellen Standard** 1 x Parallel (IEEE 1284), 1x Seriell (RS-232C)
- Schnittstellen Optional** Twinax und Coax (+IPDS), Ethernet (+IPDS)
- Druckersprache Standard** MT660/MT690, Epson FX+, IBM Proprinter XL, Genicom ANSI, HP2564C, printronix P600/P6000, DEC LG01, Tally industrial graphics, QMS Code V, Printronix Graphics Language, MTPL, Arabisch mit Kontextanalyse, Graphiksprache QMS Code V, Printronix Graphiks Lannguage (PGL), Tally IG, Barcodes:
- Netzwerkmanagement** .
- Schriftarten** Draft, Data Processing, Gothic, Courier, OCR-A*, OCR-B* Verschiedene Versionen Arabic; * OCR Ausdrücke sollten vorher mit einem entsprechenden Lesegerät getestet werden.
- Verbrauchsmaterial** Farbband mit 60 und 250 Millionen Zeichen
- Papierzufuhr Standard** 36 Zoll pro Sekunde Vorschubgeschwindigkeit (maximal) Papierbewegungs-Sensor, Papierende-Sensor,
- Anzahl Kopie** 1 +5
- Papierdicke** 0,025 Zoll
- Papierarten** Endlospapier
- Papiergewicht** 60 bis 365 g/m²
- Papierformat** Breite: 2,5 bis 18,9 Zoll Länge 1 bis 255 Linien
- Gewicht** 84 Kg
- Abmessung** 1016 x 732x 719 mm (H x B x T)
- Eingangsspannung** Automatische Anpassung 90-130V und 180 -264 V
- Spannungs Frequenz** Automatische Anpassung 57-63Hz und 47 - 53 Hz
- Leistungsaufnahme** durchschnittlich 215 W
- Druckvolumen** 512.000 Seiten pro Monat
- Drucker Treiber** Windows Betriebssysteme, UNIX, SAP-R3, DOS, VMS;
- Umgebungstemperatur** kA
- Geräuschpegel** 55 db(A)
- Garantie** 1 Jahr Vor-Ort
- Optionen** Schnittstellen: Coax/Twinax, Ethernet Mutliprotokoll, Aufrüstung IPDS
- Bemerkung** Die angegebenen Verbrauchsmaterialkapazitäten basieren auf dem Verbrauch unter normalen Einsatzbedingungen

